预分散体MB-80。 上海加成

产品名称	预分散体MB-80。 上海加成
公司名称	上海加成化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:mb-80 产地/产商:上海加成 含量≥:80（%）
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路９５８号
联系电话	65726586

产品详情

上海加成化工有限公司是一家专业从事橡塑化学品和医药中间体的化工企业。10多年来，高级工程师工学硕士连加松董事长致力于橡胶化学品事业。1988年，成功研制了国内第一个促进剂zdmc。长期以来，我公司科技人员百折不挠，善于攻关，开发出百多个品种。其中有5个品种为国内领先，达到国际水平；有4个产品的制备方法获得国家发明专利。(专利号：cn1316422a cn1321637a cn1341559a cn1348836a)
逐步使产品系列化，为增加我国橡胶化学品品种，提高产品质量促进产业升级作出了应有的贡献。

预分散mb-80

产品特征:	组成	80% 2-硫醇基苯并咪唑20% epdm/eva结合弹性体和分散剂
	外观	原白色颗粒
	密度	~ 1.27g/cm3(20oc)
	生理特性 : 参照有关安全资料	
技术特点:	预分散 mb-80 主要用作其它防老剂的协同剂。预分散mb-80与其它防老剂的并用效果通常好于它们单独使用的效果之和。预分散 mb-80本身是一种中等强度的非污染性防老剂，特别适合于含有超速促进剂的胶料以及不含有硫黄但含有秋兰姆tmtd-80的耐热胶料。不含硫黄但含较多秋兰姆tmtd-80的胶料会被预分散mb-80活化。预分散mb-80并用次磺酰胺类cbs -80或噻唑类mbt-80或者秋兰姆类、二硫代氨基甲酸盐类促进剂时起防焦剂的作用，提高胶料的加工安全性和储存稳定性。但预分散hidispersion mb-80略微降低天然橡胶nr和合成橡胶sr制品的模量。如采用推荐用量，不会出现喷霜	

	。
加工:	通常情况下，粉状防老剂mb容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀，造成橡胶制品缺陷。但是预分散 hidispersion mb-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，炼胶时无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中快速混炼吸收且分散均匀，保证了有效组分mb的最佳活性。
用量:	通常： 0.6-1.5 phr透明制品： 0.4 phr耐热秋兰姆硫化胶： 2.0-3.0 phr保护硫化胶免受橡胶有害物质侵害无污染：0.5-1.0 phr与防老剂nkf并用(1:1)污染时：0.5-1.0 phr与防老剂4010 na并用(1:1)
应用:	各种透明，白色以及彩色橡胶制品，织物涂胶等。
包装:	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

"预分散体MB-80。"的型号为MB-80，产地/产商是上海加成，含量≥为80（%），产品等级是优级品，CAS为839-56-8