

优质进口樟子松柳桉防腐木

产品名称	优质进口樟子松柳桉防腐木
公司名称	常州市三林木业有限公司
价格	2650.00/立方米
规格参数	树种:柳桉木 产地:常州 等级:优质
公司地址	常州新北区长江贸易中心木材区2号
联系电话	0519-88992398 18068597973

产品详情

【企业简介】：

常州三林木业有限公司(<http://www.sanlinwood.cn/>)位于常州新北开发区，近临沪宁高速常州出口处，交通十分便利。依托便利的公路、水路、铁路交通网线，我们的产品已销往全国各地。我们具备木结构设计、制造、安装、售后服务的全套力量。防腐木是公司目前的特色产品，也是主流产品。

我们的acq-d型木材防腐剂，严格依照美国awpa p5-02标准生产，不含砷、铬和其它持久有机污染物，对人、畜无害，不污染环境。赋予木材高效的防腐、防虫、防白蚁性能。广泛应用于电杆、海洋用材、枕木、凉水塔构件、桩木、栅栏、露台以及户外木/竹制品和建筑防腐功能处理。

acq木材防腐剂是一种清澈、微粘、红光蓝色、液态的固定型水载木材防腐剂。活性成分为铜铵化合物，原液活性成分含量为15%，真空加压处理时加水兑成含量为0.8-1.2%的工作液使用。处理过的木材干燥后，活性成分和木材的内部组织形成链状的牢固微观结构，遇水不流失。防腐、防真菌、防白蚁侵害的性能与传统的cca木材防腐剂相当，但对人、环境的安全性大大超过cca。按规定要求使用，真空加压处理过的木材，具30年药效。而在acq-d型中加入防水剂更可提高木材的耐候性；

鉴于欧盟对cca的全面禁入和美国的部分禁入，国外acq防腐剂的使用已经成为主流。随着我国各项法律、法规的建立和完善，相信也必将成为中国木材保护工业的首选。

【防腐木选择常识】：

- 1、安全环保性：私家庭院、人居建筑一定要选择安全无毒的acq防腐木，不使用有安全隐患的cca防腐木。
- 2、防腐性能、使用寿命：选用使用真空压力罐且按标准浓度与标准时间进行防腐处理的诚信厂家生产的防腐木；不使用无真空罐只使用常亚浸泡、或用真空罐但降低防腐剂浓度和防腐时间的防腐木。

【业务范围】：

1、各类防腐木材、实木地板、户外地板的生产加工

2、各类户外家具、木制品的制作：葡萄架、花架、木屋、亭子、栈道、木桥、亲水平台、木栏杆、木扶手、木百页窗、花坛、花盆、栅栏、休闲桌椅、公园桌椅、秋千、指示牌。

3、景观木工程的安装施工：公司设有防腐木景观工程部，拥有众多的木工及工程技术人员，在园林景观木结构、庭院阳台装饰、户外景点、各类木制品的制作安装上经验丰富。工程项目含别墅、花园洋房、私家庭院、景观阳台、观赏露台、园林、庭院、户外景点等领域的防腐木装饰、产品制作、安装.....

4、常备规格：21x95,21x120,28x95,28x110,40x90,40x140,50x50,50x100,50x150,100x100,120x120等(单位:毫米)；

定制规格：完全依照用户之长/宽/厚制造，价格另议；

加工工艺：无腐朽、无虫眼、无死结、四面见方；四面刨光、倒四边；

公差标准：足尺；

防腐处理：环保型acq-d型防腐剂，真空加压防腐处理(依美标awpa及国标gb50206-2002)，全渗透。

另：可供柳桉、菠萝格防腐木，价格电议。

"优质进口樟子松柳桉防腐木"的规格为95 × 45，95 × 28等多种规格（mm），含水率是20（%），树种为柳桉木，等级是优质，表观密度为475（g/m³），顺纹抗压强度是56（MPa），抗弯强度为98（MPa），顺纹抗拉强度是91（MPa），顺纹抗剪强度为8.6（MPa），保温性能是中，产地为常州，品牌是三林，特殊功能为耐腐蚀，线性膨胀率是0.4，颜色为多种颜色，用途是园林景观