

文山钢化防火玻璃 钢化防火玻璃定制 云南磊洲

产品名称	文山钢化防火玻璃 钢化防火玻璃定制 云南磊洲
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

产品详情

钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。一般来说，钢化防火玻璃多少钱，钢化玻璃普遍应用在公共建筑物的玻璃窗、玻璃门、玻璃屏障、玻璃隔断、卫生间玻璃、楼梯护板玻璃等安全要害部位。钢化玻璃表面上都会打上3C—“中国强制认证”与相关编号！选购门窗的朋友们，可要小心留意了。中空玻璃是由两层或多层（钢化）玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂，将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间为干燥气体或充入惰性气体，框四周加上干燥剂，钢化防火玻璃，以保证玻璃片间空气的干燥度，防止玻璃起雾。

硅硼防火玻璃检测、钠钾防火玻璃检测、铯钾防火玻璃检测、纳米硅隔热防火玻璃检测，灌浆复合防火玻璃检测、防火门用玻璃检测、防火窗用玻璃检测、单片防火玻璃检测、复合防火玻璃检测、隔热及非隔热型防火玻璃检测、夹丝防火玻璃检测、特种防护玻璃检测、耐磨防火玻璃检测

防火玻璃检测项目：

- 1、耐火极限测试等级：0.5小时、1小时、1.5小时、2小时、3小时
- 2、外观检测项目：气泡、胶合层杂质、划伤、爆边、叠差、裂纹、脱胶等缺陷
- 3、技术检测项目：尺寸偏差测量、厚度偏差测量、耐火性能、弯曲度、可见光透射比、耐热性能、耐寒性能、耐紫外线辐照性能、抗冲击性能、碎片状态等。

玻璃为什么要钢化？

1玻璃钢化后，强度比普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍，抗冲击强度是普通玻璃5~10倍，文山钢化防火玻璃，提高强度的同时亦提高了安全性。钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2~3倍的提高，一般可承受150LC以上的温差变化，对防止热炸裂有明显的效果。

2使用安全，承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，极大地降低了玻璃意外破碎后对人体的伤害。

玻璃是怎么钢化的？

将普通玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近玻璃软化点的700度左右，钢化防火玻璃定制，再进行快速均匀的冷却而得到的（通常5-6MM的玻璃在700度高温下加热240秒左右，降温150秒左右），把玻璃加热到适宜温度后迅速冷却，使玻璃表面急剧收缩，产生压应力，而玻璃中层冷却较慢，还来不及收缩，故形成张应力，使玻璃获得较高的强度。

文山钢化防火玻璃-钢化防火玻璃定制-云南磊洲(诚信商家)由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南磊洲安全节能玻璃有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!