

# 智能在线PH计 PH-1186 在线标定 在线设置参数

产品名称	智能在线PH计 PH-1186 在线标定 在线设置参数
公司名称	上海诺博环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:nobotech诺博科技 型号:ph-1186
公司地址	浦东新区建润路500号
联系电话	17317119569

## 产品详情

### 485通讯 远程在线标定 在线设置参数

智能ph计产品简介：

智能ph计ph-1186是新一代智能水质检测仪。具有中文菜单操作、稳定性高、重复性能优越、多功能等特点，能\*\*测量溶液中的ph值、氧化还原电位（orp）和温度值。广泛用于：环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中ph值的在线检测。

主要特点：

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作，多参数同时显示。

自动温度补偿功能

通讯功能（选配）：具有rs-485通讯接口（modbus协议部分兼容），可转换rs-232。4~20ma电流输出对应的ph值可以任意设定。

可选配本公司上位机在线采集软件，进行数据采集和处理。

历史曲线(选配)：ph/orp模式分别能自动记录50组测量数据的历史曲线，可以查询数据，设置采样时间。

自动识别标准液，可恢复出厂设置。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

核心器件均来自国外\*\*品牌。

掉电保护 > 10年

## 技术指标

测量范围：-2.00~16.00ph，-1999~1999mv (orp)，-10~130.0

分辨率：0.01ph，1mv，0.1

精 度：±0.02ph，±1mv，±0.3

稳 定 性： 0.01ph/24h

ph标准液：6.86/4.00/9.18 7.00/4.00/10.01

温度补偿：0~99.9 (ph)

ph校正范围：零点 ± 1.45 ph；斜率 ± 30%

控制接口：两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警控制。

信号隔离输出：4 ~ 20ma隔离保护输出

继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 10a 220vac

工作条件：环境温度为0~60，相对湿度 90%

输入阻抗：  $1 \times 10^{12}$

输出负载：负载 < 500 (0-10ma)，负载 < 750 (4-20ma)

工作电压：220vac ± 10%、50/60hz

尺 寸：96 × 96 × 115 mm

开孔尺寸：91 × 91mm

重 量：0.9kg

"智能在线ph计 ph-1186 在线标定 在线设置参数"的工作温度为0-65 ( )，加工定制是是，测量范围为-2-16，类型是工业ph计，温度补偿范围为0-99 ( )，型号是ph-1186，精度为0.02，品牌是nobotech诺博科技，显示方式为中文点阵液晶，电源电压是220 (v)