

广东东莞、深圳、广州SMT进口贴片机专用稳压器（稳压电源）

产品名称	广东东莞、深圳、广州SMT进口贴片机专用稳压器（稳压电源）
公司名称	东莞市大朗军博电气设备厂
价格	1200.00/台
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:0-100
公司地址	东莞市大朗镇石厦村沙岗龙三街7、9号之二
联系电话	086-076982677740

产品详情

avr系列三相高精度全自动交流稳压器

概述

avr系列三相高精度全自动交流稳压器，其输入三相四线制。输出相电压220v，线电压380v在额定电容量范围内，可同时供电源电压为单相220v或三相380v用电设备使用。

它的结构是由接触式自耦调压器，伺服式电动机，自动控制电路等组成；

当电网电压不稳定或负载变化大时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值，从而达到稳压的目的；

保护功能齐全：设有过压，欠压，过流，过载，缺相，短路等自我保护装置；

体系列产品引进国外技术，关键部位采用进口零件，体积小，重量轻，品质稳定可靠；

使用场合

计算机 测试设备 照明系统 通讯系统 医疗设备

cnc电脑锣等设备配套 工业自动化设备 机器配套 消防电梯 贴片机 线切割电脑横机

技术指标

输入电压：相电压220v ± 25%线电压380 ± 25%

环境温度：-10 ~+40

输出电压：相电压220v线电压380v

相对湿度：< 95%

稳压精度：220v ± 1%或380v ± 1%

温升：小于60

频率：50hz/60hz

波形失真：无附加波形失真

调整时间：< 1秒(输入电压变化10%时)

负载功率因数：0.8

效率：> 95%

抗电强度：1500v/min

绝缘电阻：> 2m

产品特点：

功率容量大，运行维护简便。高达 ± 25%的稳压范围和 ± 2%的稳压精度，能够充分满足您和负载的要求。

高灵敏度的反应，能够立刻获取电压变化的信号，以进行调节。输出波形无附加失真并可承受瞬时过载。

长时间的连续运行，不间断地输出稳定电压，极低的空载与负载运行损耗，为您的创业节省能源，降低生产成本。

保护功能强，耐过载冲击电流强，连同设备的保护装置，为您的事业发展保驾护航。

"广东东莞、深圳、广州SMT进口贴片机专用稳压器（稳压电源）"的外形结构为立式，效率()是98%，电压比为380，电源相数是三相，铁心形状为环型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为稳压/恒压，防潮方式是开放式，铁心形式为壳式，额定功率是0-100，型号为AVR，绕组形式是自耦，品牌为军博