

卡套式旋塞阀 兴达

产品名称	卡套式旋塞阀 兴达
公司名称	福建省兴达阀门制造有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:ydax43-150lb 品牌:兴达
公司地址	仑苍水暖高新工业园区
联系电话	6182997 13917411114

产品详情

卡套式旋塞阀是采用带通孔的塞体作为启闭件，塞体随阀杆转动,来实现启闭动作的阀门。塞体多为圆锥体，也有圆柱体的，结构简单、启闭迅速、流阻小、维修方便，密封性能好等特点。驱动方式:手柄，蜗轮蜗杆传动，气动，电动。美标卡套软密封旋塞阀广泛应用于化工、石油、轻纺、水电、食品制药、医药、造纸等工业管道的系统控制。

x43f型美标卡套式软密封旋塞阀其主要结构特点：1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。3、阀门没有空腔给介质积聚。4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用，适合于粘稠和易结垢的工况。5、双向流动，使用安装更方便。

技术规范

结构形式	bc
驱动方式	手柄，蜗轮蜗杆传动，气动，电动
设计标准	api599，api6d
结构长度	asme b16.10
连接法兰	asme b16.5
试验和检验	api598.api6d

注：阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。

产品性能规范

公称压力(lb)	壳体试验压力(mpa)	密封试验压力(mpa)	适用温度()	使用介质
150	3.0	2.2	180	水、蒸汽、油品等
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		
900	22.5	16.5		

"卡套式旋塞阀"的加工定制为是，型号是YDAX43-150LB，品牌为兴达，材质是碳钢，连接形式为法兰，公称通径是dn100（mm），结构形式为自封式，压力环境是常压，工作温度为常温，标准是美标，流动方向为双向，驱动方式是手动，零部件及配件为阀杆，用途是流量控制，类型(通道位置)为6，适用介质是弱酸碱介质，规格为dn100