

X43T-10二通铜芯旋塞阀X43W二通全铜旋塞阀

产品名称	X43T-10二通铜芯旋塞阀X43W二通全铜旋塞阀
公司名称	上海企燊阀门有限公司
价格	499.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:x43w二通全铜旋塞阀 品牌:企燊
公司地址	上海上海市浦东新区盛夏路1107号
联系电话	86 021 50393961 18658763531

产品详情

x43t-10二通铜芯旋塞阀

主要性能规范

型号	公称压力pn (mpa)	试验压力ps (mpa)			适用介质	工
		壳体	密封			
x43t-1.0	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	100	

主要尺寸

型号	公称通径dn (mm)	尺寸 (mm)									
		l	d	d1	d2	f	b	z- d	s	h	h
x43t-1.0	15	80	95	65	45	2	14	4- 14	14	26	99

20	90	105	75	55	2	16	4- 14	14	34	124
25	110	115	85	65	2	16	4- 14	17	38	133
32	115	135	100	78	2	18	4- 18	18	45	152
40	150	145	110	85	3	18	4- 18	26	55	212
50	170	160	125	100	3	20	4- 18	28	74	260
65	220	180	145	120	3	20	4- 18	32	82	295
80	250	195	160	135	3	22	4- 18	40	95	327
100	300	215	180	155	3	26	8- 18	45	135	425
125	350	245	210	185	3	24	8- 18	54	154	482
150	400	280	240	210	3	24	8- 23	62	172	512
200	450	335	295	265	3	24	8- 23	75	195	605
250	530	390	350	320	3	28	12- 23	85	230	660
300	580	440	400	368	4	30	12- 23	100	263	760

主要材质

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
x43t-1.0	铸铁	铸铜	铸铁	油浸石棉盘根 墨

"X43T-10二通铜芯旋塞阀X43W二通全铜旋塞阀"的结构形式为填料式，类型(通道位置)是二通，标准为美标，公称通径是10-1000 (mm)，工作温度为高温，加工定制是是，材质为PPR，流动方向是单向，压力环境为高压，零部件及配件是阀杆，型号为X43W二通全铜旋塞阀，连接形式是螺纹，适用介质为水，用途是截止，品牌为企榮，驱动方式是脚踏