

美国Tuflin Tuflin旋塞阀

产品名称	美国Tuflin Tuflin旋塞阀
公司名称	大连力迪流体控制技术有限公司
价格	980.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:tt 品牌:tuflinetuflin
公司地址	大连保税区罗湖路5号
联系电话	86-41187307760 18804209403

产品详情

公司简介:

tuflin

tuflin隶属于美国xomox公司crane集团，创建于20世纪60年代，是享誉全球的高品质阀门供应商。tuflin tuflin的主要产品为tuflin tuflin旋塞阀，产量占世界市场的50%。tuflin tuflin旋塞阀拥有世界最新技术、最优材料以及最尖端的制造工艺，为客户提供成本较低解决方案。tuflin tuflin旋塞阀在许多领域的应用中运行了几十年质量和性能依然保证。tuflin tuflin旋塞阀广泛应用在石化、化工等工业领域。

: tuflin tuflin旋塞阀、tuflin tuflin衬套旋塞阀，tuflin tuflin法兰衬套旋塞阀，tuflin tuflin螺纹衬套旋塞阀、tuflin tuflin高压衬套旋塞阀、tuflin tuflin长袖衬套旋塞阀等

tuflin tuflin旋塞阀型号及性能：

tuflin tuflin旋塞阀非润滑衬套旋塞阀，四分之一圈达到密封，螺纹、法兰连接端等。

tuflin tuflin衬套旋塞阀：无润滑角行程阀,通过可压缩套筒实现密封。

介质温度范围：-20 ° f至600 ° f

压力等级：ansi 150, 300, 600

标准尺寸：从1/2"至24",

阀体和阀塞材质：石墨铸铁、不锈钢及其他特殊金属材料。

衬套：ptfe；玻纤、石墨加强型ptfe

大连力迪流体控制技术有限公司，成立于1996年,至今已有16年的历史。公司从成立至今，一直从事阀门相关业务。尤其是电磁阀的方面业务。目前我公

司是是

德国gsr

阀门、co-

ax同轴阀、hora调节阀,pk

p流体测控仪器，airtec气动元件及法国ds超低温电

磁阀

中国地区总代理及售后服务中心。我公司提供的阀门已被广泛的应用在燃气、设备制造，船舶、冶金、电力、机床，消防等各行各业。

我公司现有员工80人，在全国10个城市设有办事处，上海、北京、天津、沈阳、南京、成都、广州、武汉、西安、辽阳等。所以我们的产品无论卖到哪里，都能保证在全国范围内给客户提供良好的售后服务。我公司自己配有小试验室，对一些简单的故障，我们自己可以帮助用户维修、测试。总之，我公司有很强的阀门知识，当然，我们还可以给用户选型，报价。

为了满足用户对交货期的要求，在大连本部，我们常年有1500万的常规型号的库存。

请拨打全国统一服务电话：400-630-7760

区域负责人：

大连办—孙文军 电话：0411-84541011 传真：0411-84541009 手机：13804098671 邮箱：wjsun@dlleader.cn

北京办—曲阜明 电话：010-62234813 传真：010-62234846 手机：13910979365 邮箱：fmqu@dlleader.cn

上海办—张福桥 电话：021-66396120 传真：021-66371804 手机：13818572910 邮箱：fqzhang@dlleader.cn

南京办—陈寅江 电话：025-52268055 传真：025-52264815 手机：15905157370 邮箱：cyj@dlleader.cn

沈阳办—戴波 电话：024-25696345 传真：024-25696580 手机：13904039826 邮箱：db@dlleader.cn

成都办—太庆伟 电话：028-87332760 传真：028-87332760 手机：13880536803 邮箱：tqw@dlleader.cn

武汉办—戴文洋 电话：027-59729265 传真：027-59729264 手机：13971466758 邮箱：dwy@dlleader.cn

广州办—于占杰 电话：0755-25495474 传真：0755-25495474 手机：13535011828 邮箱：zjyu@dlleader.cn

西安办—冯志洋 电话：029-88340414 传真：029-88340414 手机：13572817677 邮箱：zyfeng@dlleader.cn

"厂价销售美国Tuflin Tuflin旋塞阀"的结构形式为填料式，类型(通道位置)是二位，标准为美标，公称通径是50（mm），工作温度为常温，加工定制是是，材质为碳钢，流动方向是双向，压力环境为常压，零部件及配件是定位器，型号为TT，连接形式是法兰，适用介质为水，用途是截止，品牌为TuflinTuflin，驱动方式是手动