

华源多功能液压冲剪机 联合冲剪机.

产品名称	华源多功能液压冲剪机 联合冲剪机.
公司名称	马鞍山市华源机械厂
价格	65000.00/部
规格参数	品牌:uahuany/华源 型号:diw-60 类型:联合冲剪机
公司地址	博望区博望镇滨湖路
联系电话	15955550909

产品详情

[厂家直销]华源多功能液压冲剪机，联合冲剪机.

公司介绍：

马鞍山市华源机械，生产：小型卷板机，液压卷板机，机械卷板机，电动剪板机

小型剪板机，小型折弯机，数控折弯机，液压折弯机，数控液压剪板机，深喉口

冲床，国标冲床，小型冲床，普通冲床，压力机，小型压力机，固定台冲床昆山

电动剪板机，联合冲剪机，多功能冲剪机，液压冲剪机等..

生产集开发、设计、制造、销售于一体,产品结构合理,价格实惠。质量有

保障.型号齐全，有专业技术人员上门指导.有意者欢迎来电咨询或实地考察。

我公司技术力量雄厚，是生产先进设备的机械制造企业。公司热忱欢迎各类朋友，

前来洽谈业务,我们将以最优的价格，最优的质量，最优的服务满足您的需要！

综合技术参数：

型号	q35y-16	q35y-20	q35y-25	
冲压力(吨)	55	90	110	
可剪最大板厚(毫米)	16	20	25	
板料强度(牛顿/毫米 ²)	450	450	450	
剪切角	7°	8°	8°	
一次行程剪板尺寸(厚*宽)(毫米)	12*2508*400	20*33010*480	25*33016*600	30
滑块行程	80	80	80	
行程次数(次/分)	8-25	8-25	8-25	
喉口深度(毫米)	300	355	400	
冲孔厚度(毫米)	16	20	25	
最大冲孔直径(毫米)	25	30	35	
主电机功率(千瓦)	4	5.5	7.5	
外形尺寸(长*宽*高)毫米	1640*730*1770	1640*800*1900	2355*960*2090	2600
机器重量(公斤)	1600	2300	4800	

工字钢、槽钢，则需特殊订货。

型钢种类	圆钢	方钢	等边角钢		t型钢		工形钢
			90°剪切	45°剪切	90°剪切	45°剪切	
断面							
q35y-16	45	40*40	100*100*10	70*70*8	120*120*12	60*60*8	126*74*5
q35y-20	50	50*50	160*160*14	80*80*10	140*140*12	70*70*10	160*86*6
q35y-25	60	50*50	160*160*14	80*80*7	160*160*14	80*80*10	200*102*9
q35y-30	65	55*55	180*180*16	80*80*10	180*180*16	80*80*10	280*124*10.5
q35-16	45	40*40	125*125*12	100*100*10	125*125*12	100*100*10	180*94*6.5
qa34-25	65	55*55	150*150*18	110*110*14	150*150*18	110*110*14	300*126*9

*注：因技术及工艺的改进,此资料如有产品颜色、结构及重量等参数的改动恕不另行通知.本公司保留对此资料的最终解释权.

华源冲剪机概述

联合冲剪机是一种综合了金属剪切、冲孔、剪板、折弯等多种功能的机床设备，具有操作简便、能耗少、维护成本低等优点，是现代化制造业（如：冶金、桥梁、通讯、电力、军工等行业）金属加工首选设备。

联合冲剪机目前有双联动联合冲剪机和普通型联合冲剪机两种：

双联动联合冲剪机：多工位同时工作、智能温控冷却系统、自动压料剪切；

普通型联合冲剪机：单工位工作、无冷却系统、手动压料剪切；

联合冲剪机广泛适用于：

1.钢结构

2.电梯轿厢及零部件

3.挂车---备胎件，挂车的合叶，板钩，插庄，瓦龙板

4.工程机械行业---皮带机，搅拌站上的加工

5.农牧业机械行业---脱粒机架体，拖车车斗零部件

6.食品行业机械—屠宰设备架体及零部件

7.高低压铁塔零部件

8.风力发电设备---风力发电塔上的楼梯和踏板上的零件加工

9.机械加工---起连接作用的建筑预埋件/输送机支架和其他部件

10.粮食机械---粮油设备 淀粉设备支架，外壳，小件

11.铁路货车/汽车，吊车零部件加工

[厂家直销]华源多功能液压冲剪机，联合冲剪机.

"[厂家直销]华源多功能液压冲剪机 联合冲剪机."的动力类型为液压，作用对象材质是金属，作用对象为板材，加工定制是是，是否库存为是，类型是联合冲剪机，重量为1800（kg），加工精度是精密，自动化程度为自动，型号是DIW-60，别名为冲剪机，适用行业是通用，控制形式为数控，主电机功率是5.5（kw），产品类型 of 全新，品牌是uaHuanY/华源，工作精度为高，外形尺寸是1650X800X1780（cm）