

采光瓦型号 采光瓦工程 PC透明采光瓦

产品名称	采光瓦型号 采光瓦工程 PC透明采光瓦
公司名称	河北坤焰建材科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	厚度:0.7-2.7mm 型号:840型/900型/960型 等 产地:武邑
公司地址	衡水市武邑县经济开发区河钢路万象装备产业园东邻
联系电话	0318-2108583 15131880017

产品详情

性能：1.耐冲击,打不破.2.材质轻,易搬运. 3.耐候性,采光优. 4.超透明,超绝缘?

PC透明采光瓦优点：

- 1、抗冲击、抗拉伸、防火、噪音小、抗紫外线；
- 2、透光性能优于同类型建筑材料；
- 3、优良的物理机械稳定性；
- 4、不易老化、变黄；
- 5、安装简单的新型环保材料。

广泛适用于厂房、车间、仓库、住宅、车棚、农贸市场、公路围板等。

随着现代新型透光、保温、耐用产品的研发，即将代替传统的玻璃钢材质的PC透明采光瓦、瓦型板，传统的波浪板、瓦型板虽然价格低廉，但缺乏足够的耐候性能（常出现断裂剥落），透光率低，使用年限短，成为困扰用户的一个难题，特别是高层建筑中使用，瓦片的剥落所带来的危害不仅仅是担心的防水问题了。随着国内旧房改造（平改坡）以及大型厂房采光节能改造之需求，聚碳酸酯（PC）波浪板就诞生了。它不仅可以用钢结构为框架直接挂瓦（自攻钉固定），而且可以与彩钢板搭接做厂房采光用，保温效果好，透光率（采光率能达到88%）更好。同时，又以多彩的颜色可以同建筑外墙协调相配，受到建筑方及用户越来越多的欢迎。

与其他覆盖材料比较，我公司生产的PC透明采光瓦有以下优势：

1. 波浪板价格便宜，材质轻，抗冲击力大，温室大棚整体造价低，性价比更高。
- 2 高质量PC波浪板使用寿命长, 在国外已有20年以上的工程仍在使用的记录。
- 3 在摄氏-40 至+120 温度范围内pc板不会引起变形等品质劣化。
- 4 国家标准GB50222—95确认，PC采光瓦为难燃一级，即B1级。PC波浪板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，它不助长火势的蔓延。
- 5 PC波浪板透明度高，透光率可达到89%，用于有暖设备的建筑，属环保材料。
- 6 表面有防紫外线的共挤层，人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。
- 7.温度适应性：PC采光瓦在-100 时不发生冷脆，在135 时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。
- 8耐候性：PC采光瓦可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

我们是生产厂家，有问题欢迎您的咨询，我们将真诚的为您服务，我们以真诚的心来接听每一次来电，我们以优质的产品，满意的价格，真诚的服务来回报您的厚爱。

=====