

桌面弓型立式气动压床800牛可调力大小

产品名称	桌面弓型立式气动压床800牛可调力大小
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	1500.00/部
规格参数	类型:压力机 品牌:bowen 型号:气动压床
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

小型冲床功能说明：气缸行程100可调50，压力可调节，时间可控制，可选择安装手动开关，脚踩开关（带控制箱）

台面大小可根据要求定做。

气动冲床是本公司热销产品，订货一般需要1-5天时间，（非标冲床货期一般10-20天）如着急用的客户下单前请先咨询客服

需要空压机带动。普通2.5p-3p空压机就能带动，现在市场价格大概为400-1000元

连接座（整组可调）	220 mm				
最大工作高度	320 mm				
气缸规格	125*100 mm				
气缸可调行程	50 mm				
工作台面积	200*180 mm				
电源	ac220v 50-60 hz				
操作压力	0.4-0.7 mpa				
操作压力		理论压力		重量	
mpa	kg/cm2	psi	n	kg	66 kg
0.4	4	50	4587	468	

0.5	5	70	5734	585
0.6	6	85	6881	702
0.7	7	100	8027	819

外形尺寸图

增压型产品特点介绍

1、以压缩空气为动力源，操作简单2、没有油压系统待机时所产生之噪音，可节省电力消耗降低生产成本。4、多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。5、出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。6、框架式c型两种机台结构，操作容易，上下料方便，符合工作效率。7、安全设计、操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。8、可按客户要求定做工作台

普通型产品介绍

高效率
且容易操作，
可减少劳动力
结构
简单、操作
方便、极少
维修 每
次压力相同
, 成品率高
配有搞
转动的导杆
使作业更精
确 可选
用手动或脚
踏控制
根据不同的
产品，可调
节高度、速
度、模具行
程、压力的
大小和时间
范围（0.1s~3
0h） 稳
定性能好，
并配有计数
功能、急停
按钮使工作
人员更安全
点动、
自动调节，
可适应人工
操作，自动
化流水线作
业一体化

· 以压缩空气为动力源，操作简单。· 没有油压系统待机时所产生之噪音，环境污染，可节省电力消耗，降低生产成本。· 多功能用途适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。· 可根据产品或模具的大小调整闭合高度。· 气缸行程可调，特殊行程可定做，立柱高度也可定做。· 出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。· 安全设计，操作舒适，人性化考虑，适合长期作业。· 操作时如需快速下降，可先配快速气阀。

锁紧螺丝

· 调整活动基座高度时，先松开两个锁紧螺丝。· 活动基座上下移动时，用于调整与立柱之间的间隙。· 间隙调整后，再将锁紧螺丝锁紧。

"供应桌面弓型立式气动压床800牛可调力大小"的动力类型为气动，作用对象材质是金属，行程次数为40（次/min），公称压力是800（kn），是否库存为是，工作台尺寸是200（mm），类型为压力机，型号是气动压床，控制形式为人工，适用行业是通用，布局形式为立式，品牌是BOWEN，产品类型 of 全新，滑块行程是100（mm）