

推荐外圆磨床，M1432B外圆磨，二手磨床

产品名称	推荐外圆磨床，M1432B外圆磨，二手磨床
公司名称	湘潭市三利通用机械有限公司
价格	32800.00/部
规格参数	类型:外圆磨床 品牌:北京第二机床厂 重量:3500 (kg)
公司地址	湘潭市雨湖区韶山东路裕华大厦东头2号
联系电话	13973206389 13873259823

产品详情

低价转让在用外圆磨床m1432b，北京第一机床厂产，品质高，成色好，高精度~~

欢迎来厂试车！！

普通精度外圆磨床e系列：m1320e/ms1320e/mbs1320e/m1332e/ms1332e/mbs1332e/...详细内容c系列：m1332c、m1432c
高精度外圆磨床e系列：mg1320e/mgb1320e/mg1332e/mgb1332e/mg1420e/...详细内容c系列：mg1332c、mg1432c
大型外圆磨床
大型轧辊磨床

普通外圆磨床系列

m1320e / mb1320e / ms1320e / mbs1320e / m1332e / mb1332e / ms1332e / mbs1332e / m1420e / mb1420e / m1432e / mb1432e

	特点：
	机床液压驱动采用螺杆泵，运行平稳，
	砂轮架采用套筒式整体瓦动压轴承主轴系，回转
	进给导轨使用贴塑导轨，提高了慢速运行平稳
	机床加工精度高，整体布局合理，造型美观，操作手柄
	安全。
	mb型(半自动型)可用定程或自动测量仪控制进行半自动
	工小批量或成批零件。

mb型(半自动型)各种磨削功能和加工循环中的动作顺序

(plc)进行控制。

机床主要参数

主要技术参数	型号	m1320emb1320e	m1332emb1332e	m1420emb1420e	m1432emb1432e	ms1320embs1320e	ms1332embs1332e
	规格	500 7501000	500 7501000	500 7501000	500 7501000	500 7501000	500 7501000
中心高 mm		125	180	125	180	125	180
顶尖距 mm		520 765 1080	520 7651080	520 7651080	520 7651080	520 7651080	520 7651080
最大工件回转直径 mm		240	350	240	350	240	350
最大磨削长度 mm		500 7501000	500 7501000	500 7501000	500 7501000	500 7501000	500 7501000
外圆磨削范围 mm		5 ~ 200	5 ~ 320	5 ~ 200	5 ~ 320	5 ~ 200	5 ~ 320
内圆磨削范围 mm		—	—	13 ~ 80	16 ~ 125	—	—
内孔最大磨削深度 mm		—	—	110	140	—	—
顶尖最大工件重量 kg		50	100	50	100	50	100
砂轮	尺寸 mm	(外径×宽×内径) 400×(32~50)×203					
	最大线速度	35 m/sec				50m/sec	
工作台回转角度	顺时针	9、8、3	9、8、3	9、8、3	9、8、3	9、8、3	9、8、3
	逆时针	9、8、7	9、8、7	9、8、7	9、8、7	9、8、7	9、8、7
主轴锥孔莫氏圆锥号	头架	莫氏4#					
	尾架	莫氏4#					
机床电机总功率 kw		4.975	4.975	5.525	5.525	4.975	4.975
机床净重 kg		2500 3000 3500	2500 3000 3500	2500 3000 3500	2500 3000 3500	2500 3000 3500	2500 3000 3500
机床外包装箱尺寸	长 mm	2750 2870 3700	2750 2870 3700	2750 2870 3700	2750 2870 3700	2750 2870 3700	2750 2870 3700
	宽 mm	2000					
	高 mm	2100					

序号	检验性质	试件简图及切削条件	检测项目	m1320ems1320emb1320embs1320e		m1332ems1332emb1332embs1332e		m1420emb1420e		m1432emb1432e	
				500,750	1000	500,750	1000	500,750	1000	500,750	1000
p1	磨削顶尖试件的精度		l=350d=35 l=750d=75 l=350d=35 l=750d=75	圆度 mm	0.0015	—	0.0015	—	0.0015	—	0.0015
					—	0.0025	—	0.0025	—	0.0025	
				纵截面内直径一致性 mm	0.005	—	0.005	—	0.005	—	0.005
					—	0.008	—	0.008	—	0.008	
				粗糙度 μm	ra 0.32						
p2	卡盘上磨削短试		圆度 mm							0.0025	

	件的精度		粗糙度 μm		ra 0.32	
p3	卡盘上磨削短试件的精度		l=50d=30	圆度 mm	0.0025	
				纵截面内直径一致性 mm	0.005	
			l=100d=60	粗糙度 μm		0.01
						ra 0.63
p4	切入式磨削试件外圆的精度		l=30d=25	磨削一批零件的直径一致性 mm	定程磨削 0.02	
			l=30d=40		自动量仪 0.01	

me系列				单位: mm
最大磨削长度	a	b	c	
500	1500	1800		2400
750	2100	2290		3150
1000	2500	2800		3900

*注:地基的深度应根据土壤的性质决定,但不得少于400mm。技术不断发展,本网页仅供参考,产品规格参数、精度、外观变另行通知。

单价:32800元/台

为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货,我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为给您下调3%~我厂在毛主席的老家湘潭,现货在湖南科技大学,欢迎广大客户过来做客!

公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~

欢迎来看货试车 祝合作愉快!

"低价推荐外圆磨床，M1432B外圆磨，二手磨床"的是否提供加工定制为是，类型是外圆磨床，品牌为北京第二机床厂，重量是3500（kg），主电机功率为5.525（kw），外形尺寸是2870*2000*2100（mm），加工精度为高精度，砂轮转速是2000（rpm），最大磨削尺寸为1000（mm），控制形式是人工，适用范围为通用，适用行业是通用，布局形式为卧式，安装形式是落地式，作用对象为工具，产品类型是二手，是否库存为是，型号是M1432B