

河南树脂发光字AB胶，AB胶，水晶胶，倒模ab胶

产品名称	河南树脂发光字AB胶，AB胶，水晶胶，倒模ab胶
公司名称	东莞市泰盈复合材料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	制作类型:平面广告制作 制作方式:光电类 使用场所:户外广告
公司地址	广东省东莞市高埗镇冼沙新联村1区29号
联系电话	86-0769-86209610 13600245930

产品详情

软硬胶ty-211ab

产品简介

一． 适用范围

应用于树脂发光字，贴纸滴胶，饰品滴胶，标签滴胶，表面披覆，电子零件等表面灌注 披覆，此类产品为透明型，可常温或加温固化，固化后表面平整、光泽度好、无气泡，并根据滴胶的厚度，柔软度、抗黄变性能等方面有多种不同的规格可供选择。

二． 规格参数

主剂211a固化剂211b			
外观及特性	211a		211b
	颜色		透明液体
	比重25 g/cm3		1.05 ± 0.1
	粘度25		7000—7500 (cps)
使用方法	a:b=3:1(重量比)		
	配比		25 × 40-50分钟
	可使用时间100g		25 × 8-12小时或50 × 3小时
产品特点	固化条件		
	高透明、耐黄变性优、消泡性极佳，弹性体，光泽度		
化物特性	接着强度		60 (kg/cm2)
	弯曲强度		90 (kg/cm2)
	剪断强度		125-135(kg/cm2)
	热度强度		78

	硬 度	(60-70 (shored)
电机特性	表面阻抗	1 × 10 ¹⁵ (/cm ²)
	容积阻抗	5 × 10 ¹⁵ (/cm ²)
	介电常数	4.7
	破坏电压	22kv以上 (kv/mm ²)
注意事项	按配比取量（ 配比即重量比 ） ， a、 b剂混合后请充分搅拌。	
	在大量使用前，请先小量试用，并控制一次配胶的量。	
	如不慎粘到皮肤请用肥皂水清洗干净，禁用溶剂清洗。如需更详细的产品安全参数，请致电我公司销售部门。	
储存与包装	本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保持期六个月，过期经试验合格，可继续使用。	
	包装规格为每组20kg，其中包含主剂15kg/桶，固化剂5kg/桶。	
注：以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25 时测试这典型数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证于某特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时,以实测数据为准。		

"供应河南树脂发光字AB胶，AB胶，水晶胶，倒模ab胶"的使用场所为户外广告，表现形式是路牌广告，制作类型为平面广告制作，树脂发光字是树脂发光字表面AB胶，广告片时长为树脂发光字AB胶，制作方式是光电类，制作周期为1天