

# 钢筋混凝土管排水管 东星耀排水管

产品名称	钢筋混凝土管排水管 东星耀排水管
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

## 产品详情

混凝土排水管安装：、管节合拢采用两只手扳葫芦方法：手扳葫芦一端用钢丝绳与承口拉钩连接，另一端作为

固定反力端，管节合拢时两只手扳葫芦应放置在管节水平直径处，拉钩勾在被合拢管节的承口壁，手扳葫芦反

力端可用钢丝绳，卡扣等固定于临时方木，合拢时两只手扳葫芦应同步拉动，使管节合拢。2、管子承插就位

，放松钢丝绳时应进行下列检查：复核管节的高程（标高）和中心线。高程有误差时利用吊车调整；管道超高

时用小铲除去砂层，管道低时塞入砂料并用小锤击实。检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。就位稳好后，可用

2组4个楔形混凝土块以90°支承角，钢筋混凝土管排水管价格，置于管道两侧底角处楔紧，其纵向位置每组距离管端1/5处。

钢筋混凝土排水管试水要注意哪些事项：1.施工钢筋混凝土排水管时，必须配备设备。并确保机械设备的

质量符合标准。此外，整个建设项目所需的机械工具应按规定要求进行匹配，并确保各项性能处于良好正常状

态。对于这种排水管的施工，钢筋混凝土管排水管多少钱，设备和机械可以说是一个非常关键的前提。?

2.通常，在测试水泥排水管的压力

之前，请先清理管口周围的区域，然后拆下临时管塞。确保管道内无杂物，钢筋混凝土管排水管厂家，找到水泥排水管的中心线，标记墙

壁，根据高水箱固定孔与供水孔的距离找到固定螺栓的高度，在固定螺栓上安装高水位水箱，拧紧橡胶垫和螺

母拧紧。

钢筋混凝土排水管的养护可以采取哪些措施：采用保温材料制作钢筋混凝土排水管的固定养护罩，钢筋混凝土管排水管，采用热电偶

温度计和玻璃钢养护罩。总之使用养护罩可以更大限度地利用水化热来养护混凝土，更大限度地减少水化热的

损失，促进钢筋混凝土排水管强度的增长。各种钢筋混凝土排水管还可浇水湿润，自然养护。混凝土和钢筋混

凝土管具有抗外压强度高、耐久性好、使用寿命长、易于制造、生产成本低、便宜等优点。

钢筋混凝土管排水管多少钱-东星耀排水管多少钱由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。曲靖市东星耀水泥制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!