

# 焊烟净化器 武汉润华宏星环保 焊烟净化器

产品名称	焊烟净化器 武汉润华宏星环保 焊烟净化器
公司名称	武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号
联系电话	15392885678 15392885678

## 产品详情

含尘气体由位于除尘器上部的进风口进入除尘器箱体，由上下行，由于重力与下流的作用首先把尘粒直接降至灰斗，细粉尘被滤筒捕集在外表面，洁净气体经滤筒过滤净化后，由滤筒中心进入清洁室，再经下出风口排出。随着过滤工况持续，聚集在滤筒表面的粉尘增多，焊烟净化器，此时脉冲控制仪按设定的脉冲周期和脉冲间隔控制电磁阀开启，喷出高压气体，吹入滤筒内腔，焊烟净化器生产厂家，抖落外表积尘，落入灰斗，经卸灰口排出

气体的含尘浓度较高时，在静电除尘器或袋式除尘器前应设置低阻力的初净化设备，焊烟净化器设备，去除粗大尘粒，以使设备更好地发挥作用。例如，降低除尘器入口的含尘浓度，可以提高袋式除尘器过滤速度，可以防止电除尘器产生电晕闭塞。对湿式除尘器则可减少泥浆处理量，节省投资及减少运转和维修工作量。不同的工业除尘设备对不同粒径粉尘的除尘效率是完全不同的，选择除尘器时必须首先了解欲捕集粉尘的粒径分布，再根据除尘器除尘分级效率和除尘要求选择适当的除尘器。

### 焊烟除尘净化器怎么清洗？

前置滤网的清洗与后置滤网的清洗：电源切断十分钟后，打开检修门，将前置滤网与后置滤网拉出，放如清洗槽内10-15分钟，轻轻将网上油物清洗干净。并用清水冲洗干净。清洗后的滤网自然风干，焊烟净化器价格，风干后的滤网按原位置放回净化器内。

管道清洗：安装清洗人员先拆下管道的上截和下截，即空降法，此法主要用于清洗50公分见方以上的竖烟道。烟道上方固定高空安全绳，系上安全带，安装清洗人员从上至下清洗竖烟道内的油污。

焊烟净化器-武汉润华宏星环保-焊烟净化器价格由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司是一家从事“废气处理设备,废水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润华宏星”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润华宏星在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了

良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！