

加气站LNG低温拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	加气站LNG低温拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN50 是否定制:按需定制 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

加气站LNG低温拉断阀是一种鹤管低温紧急拉断阀，它在LNG站点中起到重要的作用。我们公司连云港广优机械设备有限公司愿意为您提供优质的LNG低温拉断阀产品和周到的售后服务。

LNG低温拉断阀的产品参数如下：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L
售后服务：随时联系，售后无忧

现在让我们从多个角度来介绍LNG低温拉断阀的材质、作用、优势和注意事项。

材质

LNG低温拉断阀采用优质的304L和316L不锈钢材质制造而成，这种材质具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够承受低温环境下的严苛工况。

作用

LNG低温拉断阀在LNG站点中起到紧急拉断的作用。当系统发生异常情况或意外事故时，该阀门能够迅速切断流体，防止流体泄漏，保护设备和人员的安全。

优势

LNG低温拉断阀具有以下几个优势：

高效：该阀门能够快速切断流体，确保在紧急情况下的及时反应。

可靠：采用优质材质和先进工艺制造，确保产品的稳定性和可靠性。

耐腐蚀：304L和316L不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性，能够在低温环境下长时间使用。

定制化：我们提供按需定制的服务，根据客户的具体需求，定制适合其工程项目的LNG低温拉断阀。

注意事项

在使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下几点：

定期检查：定期对阀门进行检查，确保阀门的正常工作状态。

维护保养：根据使用手册进行正确的维护保养，延长产品的使用寿命。

操作规范：按照操作规范正确使用阀门，避免人为因素导致的故障。

综上所述，我们的加气站LNG低温拉断阀具有多种材质可选，作用明确，具有优势突出，使用时需要注意事项。我们连云港广优机械设备有限公司专业提供LNG低温拉断阀产品，欢迎您随时向我们咨询，我们将提供优质的产品和周到的售后服务。点击这里[进行询盘](#)，我们期待与您的合作！

LNG鹤管由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、旋转接头以及拉断阀等机构组成。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。