

维谛UPS电源ITA-01k00AS1102C00 1KVA/1KW单进单出 机房后备延时

产品名称	维谛UPS电源ITA-01k00AS1102C00 1KVA/1KW单进单出 机房后备延时
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	1745.00/个
规格参数	品牌:维谛 重量:15.6kg 输入输出制式:单入单出
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

应用领域：企业中型数据机房通信网管中心中小型IDC中心艾默生UPS电源全新的技术特性：节能环保50%~75%负载效率 > 96%，25%负载效率 > 95%；输入功率因数 > 0.99，输入谐波电流 < 3%超强带载能力输出功率因数为0.9，带超前功率因数负载不降额便于安装上下均可进出线，无需进线柜便于维护全正面维护，可快速更换故障部件便于改造电池组节数设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行艾默生UPS电源产品规格：

额定容量

30kVA 40kVA
60kVA 物理参数宽×深×高(mm)600×850×1600重量(kg)210215 输入特性(整流器)额定输入电压380/400/415VAC，三相四线额定工作频率50/60Hz输入电压范围228V~476V输入频率范围40Hz~70Hz输入功率因数满载 > 0.99，半载 > 0.98输入电流谐波(THDi) < 3%输入功率缓启动功能有，5-30秒可设置 直流特性充电器输出稳压精度1%直流纹波低压 1% 输出特性(逆变器)逆变器输出电压380/400/415VAC，三相四线输出功率因数0.9电压稳定性稳态 < ±1% (典型值)瞬态 < ±5% (典型值)瞬态响应时间 < 20ms相移特性带均衡负载时 < 1°带不均衡负载时 < 1°总谐波含量THDv线性负载1%非线性负载3%