EPS-110KW/30min 消防水泵EPS应急电源柜

| 产品名称 | EPS-110KW/30min 消防水泵EPS应急电源柜 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:戴克威尔 型号:110KW 产地:内蒙 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

- 1.1EPS应急电源的工作原理;EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置 (EPS: Emergency Power Supply)。做为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,其做为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,其工作原理如图所示:在交流市电正常时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电後,互投装置将立即投切至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。1.2EPS应急电源的系统组成 EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉带调制)技术,其具体组成如上图所示,主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器,互投装置等部分组成,其中逆变器是核心,整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力,互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem连接,实现对供电系统的微机监控和远程监控。
- 2、EPS应急电源在消防领域的应用及特性目前一些企业专门为消防应急措施而设计研制的EPS消防应急电源,具有一定的先进性和实用性,它可以*实现微机监控、微机处理,全部为自动化、模块化,对消防应急照明、卷帘门,消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。目前,该产品多为一些大型的高层建筑,机场、电信办公楼字、重要场馆等工程采用,其具体有以下特性:2.1电网有电时,处于静态,无噪音,小于60db,不需排烟、防震处理,而且具有无公害、无火灾隐患的特点。
- 2.2自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间为0.1—0.25S。2.3带载能力强,EPS适应于电感性,电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等,尤其在事故或火灾强切时,电源可以在120%过载情况下工作,一直到电池*耗尽。2.4使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,同时主机寿命可长达20年以上,电池5—10年以上。2.5适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井裹,可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。可就地控制,也可以由消防联动控制。2.6对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动後,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。2.7应急备用时间:标准型为60分钟(有延时接口),可长可短。
- 3、EPS消防应急电源与柴油发电机的比较 柴油发电机组是目前大部分工程所采用的,由于柴油发电机的容量较大,可并机运行且连续供电时间长,所以至今已经有五、六十年的历史了,然而,随着社会的进步,需求的提高,这种传统的做法也暴露出许多问题,主要有:3.1柴油发电机噪音大,产生公害。
- 3.2排烟中有大量的二氧化硫,污染大气,严重影响环保。3.3在高层建筑中,柴油发电机组—般放在

地下室,设计难度大,造价高,进风、冷却、排烟、减震,消音等设施都需要充分考虑。 3.4日常维护必须到位,工作量大。3.5存在火灾隐患。万一失火,後果难以设想,而使用C02灭火, 费用则越来越高。EPS消防应急电源则不存在以上的问题。 4、EPS消防应急电源与UPS电源的比较 采用 不间断电源(UPS)供电方式,可使负载"万无一失",但UPS造价昂贵,特别是在绕式UPS,其转换效率 较低,长期连续运行,必然造成电能浪费,事实上,UPS广泛应用于信息类负荷,在应急,事故照明场 合使用UPS无疑是"大材小用"。 5、EPS消防应急电源与分散式的应急电源比较 分散的应急电源方式在 目前的消防安全中应用最为广泛,但只能局限于应急照明,随着楼宇智能化的普及及消防安全设施的完 善,除了照明外,需要给供水、通风、监控等各种应急设备供电,此时分散的应急电源已显得无能马力。 了。EPS则*可以胜任以上的工作。 6、举例与价格比较 某工程采用二路高压IOKV进线,设有4台1250KV A变压器,其中一级负荷有:(1)消防设备包括消防电梯,正压送风机,排烟风机、消防泵、喷淋泵等。(2)应急和疏散照明。(3)变电所用电。消防设备容量共计400KW左右。甲方因为增容费、设备购置费的功 能费用问题,引来的二路高压电源是来自同一个变电站,只是同源不同路径而已,电网出问题时,照样 要停电,不能做到真正意义上的互为备用关系。由于是改建工程,无设置发电机的位置,为了保障一级 负荷供电的万无一失,在变电所内集中设置了一台EPS柜(400KW),用于对消防设备和变电所的应急供电 ;对于需要设置应急和疏散照明的地方分别设置小功率EPS柜的供电模式,即在每层的电气管井处,集中 设置EPS柜(1KW)。而选用的应急照明灯具本身不带镍镉电池,当正常照明电源出现故障时,有EPS应急 供电。关于性能价格方面的问题,现分别就下面二个方面作一经济比较。(1)应急照明采用EPS电源配一 般灯具和一般电源配镍镉电池灯二种形式相比,应急照明采用EPS电源配一般灯具的形式在价格上要低于 一般电源配镍镉电池灯的形式,并且与传统应急供电相比,EPS电源故障少,寿命长,可靠性高,集中管 理维修量大大减少,又克服了带电池灯具寿命短,即使损坏也无人更换,形同虚设的弊端。 (2)EPS柜与柴油发电机组价格的比较 400KW的EPS柜的总价为I,500,000元左右。 如果将这些400KW的 消防设备采用柴油发电机组作为应急电源,则以美国康明斯柴油发电机为例。需要注意的是,在进行价 格比较时,要以负载功率为准。即选用EPS消防应急电源时,其选用的功率与负载功率为1:I即可,而

消防设备采用柴油发电机组作为应急电源,则以美国康明斯柴油发电机为例。需要注意的是,在进行价格比较时,要以负载功率为准。即选用EPS消防应急电源时,其选用的功率与负载功率为1:I即可,而选用柴油发电机时,其常载功率与负载功率应为1.3~1.5:I方可。所以,400KW的负荷油发电机组则需用KTA-38G2-600KW规格。该机组价格为I,375,519元。但是当使用柴油发电机组时,除机组本身价格之外,还需油罐(2~5万元)、自启动(3~6万元)、噪音治理费(1~2万元)、通风、排烟、冷却(2~3万元)、机组本身消防措施、水幕灭火或二氧化碳灭火(5~7万元)、基建房屋费用(2~5万元),所以计算使用柴油发电机组费用时除机组购置价格之外,还需外加其他辅助装置费用约15~28万元,现以18万元计算,即选用柴油发电机组总价为1,555,519元。所以,二者价格相差不多。随着社会的进步和发展,环境要求的不断提高,消防安全也越来越被人们重视。EPS以其*的优越性将被越来越多的人们认识和采用,EPS消防应急电源作为一种可靠的绿色应急供电源,可以灵活的运用在消防供电回路末端、个别重要场合等。在选择应急电源上,不再只限于柴油发电机了,EPS应急电源的使用,为整个社会的消防安全提供了更有力的保障。

相关分类

<u>交/直流稳压电源</u>

变频电源

整流器

电池

电机.

双电源

| L | W | т | | Ģ |
|---|---|---|-----|---|
| Z | 不 | 甲 | . 7 | S |

| <u>其它电源设备</u> | <u> </u> |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

该厂商的其他产品

EPS-40KW、EPS-50KW 医院EPS应急电源报价

EPS-55KW/3H EPS-55KW/90min消防电机EPS应急电源柜厂家

EPS-37KW、EPS-45KW EPS-37KW、EPS-45KW浙江EPS电源箱厂家

EPS-200KW/120min 化工厂EPS应急电源产品型号

EPS-30KW/90min 电梯EPS应急电源柜厂家

EPS-220KW/90min 电机EPS应急电源厂家型号齐全

EPS-132KW/60min 动力EPS应急电源柜可以带消防电机负载

EPS-160KW/90min 动力型EPS应急电源箱厂家EPS-180KW/90min

相关技术文章

2320393 QUINT BUFFER缓冲模块,

1206450 螺丝刀, PZ十字头VDE绝

维修是德科技E3631A电源电流回读

2967675 PLC-INTERFACE,包括PLC

2900936 RIF-3...继电器底座,用

2856087 电涌保护插头,安装在基

1396415 储能模块系统, Lithium

1044029PROFINET模式预设, PROFI

2866242 24V/40A不间断电源。下

2938879 DIN导轨式电源装置24 V