

# 云机普通车床CY6140

产品名称	云机普通车床CY6140
公司名称	福州力弘机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	数控机床分类:数控车床 品牌:云机
公司地址	福州市晋安区连江路558号世纪东方1幢03商铺
联系电话	0591-83993656 13763801128

## 产品详情

类型：普通车床控制形式：人工型号：400\*1500主电机功率：11（kw）kw外形尺寸：1980\*800（mm）mm加工精度：高精度最大加工长度：1500（mm）mm最大加工直径：400（mm）mm最大回转直径：400（mm）mm主轴转速级数：6主轴通孔直径：50（mm）mm安装形式：落地式布局形式：卧式适用行业：通用动力类型：电动适用范围：通用产品类型：全新是否库存：否

车圆珠专用台式车床-精星木珠设备-加工手串佛珠车床-手链车床

云机cy6140车床的详细描述：

cy系列普通车床概述 \*铸件均为树脂砂铸造，多重时效定型，导轨超音频淬火，人工刮研。  
\*主轴三支承，四道轴承，高刚性结构，扭矩大。 \*主轴箱齿轮组及轴均经精磨，噪音最低。  
\*快速进给时纵向移动大手轮脱开。 \*刀架采用内棘爪结构，刀架回位半转锁紧。  
\*尾座底部带卸荷装置。 \*各种螺纹切削不换挂轮。床身：铸件均为树脂砂铸造；高刚性床身设计。导轨中频淬硬到3~5mm；瓦格里希导轨精磨中凸导轨。床头箱：筋条布局合理，在切削中展示最强的刚性，不产生热位移和震动；三点支承主轴，四道超精密轴承，长期动态切削性能好；主轴转速24级9-1600转，可由色点盘选定，拨动轻快；17对齿轮均经精磨和研配；各花键轴均经精磨；摆线齿轮油泵保证润滑可靠；噪音在80分贝以下，同类机床中噪音最低。进给箱：按齿轮模数序列设计的三轴滑移结构，无故障，快速变换；具最广阔的进给量（纵、横均达93种）；最大的螺距范围（公、时制各48、模、径节各42种）；不须外挂变换齿轮；“直联”时可车削非标螺纹或精确螺距螺纹。溜板箱：溜板宽大，占导轨长达550mm的支承面；贴合导轨的v形接触面经精铲，使导轨磨损降至最小；丝杠与光杠进给系统间设

有安全互锁机构，当溜板纵向进给时大手轮自动脱开以保安全；四方向快速机动进给装置；刀架采用内棘爪结构，松开转动进时抬起0.5mm，铁屑不进入底座，重复定位精度高，任意调刀,半转锁紧；刻度盘带夜间操作照明灯。尾座：结构坚实，双重锁紧；底部装弹性滚轮，移动轻捷。；尾座套筒伸出部分带刻度尺；所有操作轮、柄均经电镀。\*三杠中的操作杠及光杠均为锻钢，六角形结构。

\*外观设计简洁明快，美观大方，整体美感好。

\*整机使用中动态性能好，切削量大，精度高，稳定性好，故障率极低。

\*出口产品，能适应各种用户的需要：不同电压；公制车床或英制车床；不同频率；不同功率。

"云机普通车床CY6140"的动力类型为电动，运动方式是点位控制，主轴转速范围为50（rpm），型号是CY6140/6140B/6150/6150B，适用行业为通用，加工尺寸范围是1500（mm），主电机功率为11（kw），控制系统是新代，布局形式为卧式，数控机床分类是数控车床，品牌为云机，用途是铸造，刀具数量为8，控制方式是开环控制