

Y-100修理压力表

产品名称	Y-100修理压力表
公司名称	南京百坊仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市白下区莫愁路149号301室
联系电话	025-52885307

产品详情

修理各种压力表 供配件 代安装调试

压力表主要测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶、不沉淀的气体或液体的压力。该产品最大的特点是能在剧烈震动的机床或液压气动设备中能够正常测量并指示当前系统压力。抗震等级为v.h.4和v.h.5两种振动等级。

仪表由测量系统（包括接头、弹簧、限流螺钉等）、齿轮传动机构、示数装置（指针与度盘）和外壳（包括表壳、表盖、表玻璃等）所组成。外壳为所密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入，对于在外壳内充液（一般为硅油或甘油）的仪表，能够抗菌素工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。工作条件1.仪表应垂直安装，不得倒置或旋转测量2.正常测量范围应在总负荷的3/4,测量波动压力时应不大于总量程的2/3。（例如: 0-40mpa的耐震压力表正常测量范围应在25mpa左右,以防止设备与管道当中压力突然增大超过40mpa而充坏仪表.耐震压力表的周围环境温度为-5 -+55 ,采用进口防震液的耐震压力表环境温度可达-45 -+75 ,采用不锈钢接头并采用进口防震液的不锈钢耐震压力表环境温度可达-48 -+255 。主要技术指标:

型号公称直径精确度等级测量范围连接螺纹安装尺

名称:耐震压力表

型号:yn-40 (或者ytn-40、ytn-401、ytn-40i、yt-40、yk-40)

公称直径: 40mm

精度：2.5级

测量范围：0-0.06mpa、0-0.1mpa、0-0.16mpa、0-0.25mpa、0-0.4mpa、0-0.6mpa、0-1mpa、0-1.6mpa、0-2.5mpa、0-4mpa、0-6mpa、0-10mpa、0-16mpa、0-25mpa、0-30mpa、0-40mpa.0-60mpa