

# 母婴品牌LOGO形象设计、母婴店设计装修、母婴专柜孕婴童专柜设计

产品名称	母婴品牌LOGO形象设计、母婴店设计装修、母婴专柜孕婴童专柜设计
公司名称	上海泊亭广告有限公司
价格	2000.00/套起
规格参数	设计类型:vi基础和应用部分
公司地址	青浦区外青松公路7199号4区11幢甲
联系电话	86 021 39811397 13370008951

## 产品详情

[公司介绍]：

我公司（上海泊亭广告有限公司【baton】）是专业从事商场道具制作、专卖店装修、企业形象及品牌形象设计制作的设计加工一体化实力企业，厂房占地3000平方，位于上海市青浦区外青松公路7199号，有独立木工车间、油漆喷房、铁工车间、储备仓库、型材仓库，技术厂长具备15年以上施工操作经验，工程部设计师均来自专业广州、上海美术院校广告设计专业，本科以上学历6名，可为各行业有需求客户提供创意设计、生产加工、上门安装一条龙服务。我们企业口号是：“细节决定成败，诚信共赢天下”，旨在营造一个“高质量、低价格、优细节、重信誉”的经商理念。

【商业照明常识】：

### 照明设计基本原理(医院、商场等方面的照明)

(一) 医院照明现代化医院拥有良好的照明系统,是医院设备的组成部分.好的照明设备,能够舒缓病人的不良情绪,为治疗带来积极的效果,能够缓解医护人员精神及身体的疲劳,提高工作效率.另外,照明系统选择不当,容易成为细菌,灰尘积淀的场所.医院的照明系统应选择低电磁干扰.这样,对保护仪器设备的寿命是很好处的.在实际设计中,年长病人的活动区域照度应不低于500lux,药房的垂直照度应得到加强.

在门诊部公共区域内,走廊照度应不低于300lux,而急诊部应不低于500lux. ,需注意应急和指示照明.

在诊疗室,照度需不低于500lux,而急诊室应不低于750lux. 以上光源建议采用tld/80荧光灯管.

药房区域建议采用tld/80荧光灯管,这样易于分辨药品上的标签.

病房区域灯具应带棱晶板.照度控制在200lux以下.

手术室照度值应在1000lux-2000lux区域,建议采用t15,tld/90荧光灯管.

血库,检验科,放射室建议采用tld80荧光灯管,这样才能满足对显色性的要求.(二)

商场照明商场照明的目的是为了吸引顾客并提高他们的购物欲望.因此照明设计要突出商场,更要突出商品.商场的照明要求一般色温在6000k以上,照度要求在600lux以上,并且分布均匀,显色性高,一般来说,在大卖场区域,当高度大于6米时,采用点光源.高度小于6米时,采用线光源(光带).

在肉制品/熟食区,面包房,水果,蔬菜区域,照度要求不低于1000lux. 商场照明设计是极为复杂的,我们欢迎各界朋友来电共同探讨.(三)宾馆及饭店作为大酒店,所选择的照明必须合乎其特有的地位.针对不同的区域,合理运用照明灯具及光源,精心设计,可以塑造格局特色的气氛.或辉煌,或静谧,或浪漫,或温馨.....由于酒店不同区域的多样性,设计空间照明时除了要考虑基本照度外,尚需不同的环境配置不同的照明产品,两者和谐统一,方可营造出一个优秀的整体照明效果.而飞利浦照明产品的多样性以及品质的优异性,恰能满足大酒店照明的设计要求.下面,我们将酒店划分为6个要求不同的照明区域,简单介绍我们建议的配置.a.大堂区域作为酒店大堂,应营造金碧辉煌而又不失宁静典雅的基调.可选择飞利浦电子节能灯或节能灯管.吊灯和各式花灯内选用飞利浦进口球泡.总服务台区域选用飞利浦par38或薄玻璃射灯.也可选用飞利浦石英卤素灯.大堂酒吧区域可选用飞利浦柔彩泡.b客房区域客房走廊区域可选用飞利浦电子节能灯.客房内可选用飞利浦球泡.盥洗室内选用飞利浦防水防尘吸乐吸顶灯,镜前既可选用飞利浦灯丝管,也可选用tld/80荧光灯管.c宴会厅,会议室宴会厅选择飞利浦par38和普通飞利浦灯泡混合照明,能营造豪华感.会议室内可选择tld80荧光灯管.d商务办公区域商务办公区域考虑选择飞利浦tbs格栅灯配飞利浦普通荧光灯管.也可考虑选用国产灯盘,选用飞利浦电感式镇流器,启辉器组合配置.这样又经济,质量又有保证.值得一提的是,目前高级写字楼格栅灯的配置发展方向是不选用导光格栅而选择有机胶片作为灯具遮光板.e酒店厨房,洗衣房酒店厨房洗衣房等区域可选用国产格栅灯盘,配飞利浦电感式镇流器,启辉器和飞利浦普通荧光灯管,当然,为了厨师工作方便,厨房可以选用tld80灯管.f大楼泛光照明系统

大楼泛光照明系统由于不同的设计师对光与影以及建筑的不同理解,设计师多种多样的.我们认为:大楼的泛光照明系统由于在室外,主打灯大功率(1000w以上)电器(镇流器,触发器及电容)以及光源质量必须优秀,建议选用飞利浦产品.而灯具可考虑选择国产灯具.(如选用全套飞利浦投光灯价格较为昂贵).而400w辅助灯可考虑全部选用飞利浦产品(四)学校照明学校照明设计的理念是为学校教育创造最佳视觉环境,改善教与学的工作条件,保护师生用眼健康.学校教室照度要求为500lux,黑板表面的照度为750lux  
.色温一般选择中性色温4500k左右.而在宿舍,走廊建议选用飞利浦es电子节能灯

需要确定商场的档次和风格,才能选择灯具和间距.一般来说,中档商场以筒灯为主,间距1200-1500之间,如果以节能灯盘为主,间距1800-2000.高档商场里面店铺照明一般由客户自己设计,通道照度偏低,用筒灯的话间距1800-2000,并且使用石英射灯配合。

"母婴品牌LOGO形象设计、母婴店设计装修、母婴专柜孕婴童专柜设计"的设计类型为VI基础和应用部分