

热风炉高温润滑脂

产品名称	热风炉高温润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 型号:5611-2 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

热风炉为一种常见的热能设备，广泛地应用于工业生产中。给它的轴承、齿轮等传动部位选用一款合适的润滑脂，可以确保它的长期稳定运行，延长其使用寿命。

产品介绍：德驰热风炉润滑脂是以复合皂稠化半合成基础油，并加有结构改善剂、抗氧添加剂及特殊抗磨添加剂而制成。适用温度范围：-20 至+220 ；防卡咬适用温度范围：-20 至+1000 。

性能特征：

- 1、良好的耐高温性能，可在220 环境中使用。
- 2、优良的极压抗磨性能，以减少热风炉传动部位的摩擦和磨损，延长其使用寿命。
- 3、良好的防护性，润滑脂的密封层可以阻挡水份及粉尘污染物对设备的侵蚀。
- 4、良好的高温性能和氧化安定性，防止润滑脂高温变质，确保润滑脂在高温下的长期使用性能。
- 5、优异的粘附性能、良好的机械安定性和胶体安定性，保证在润滑部位不会流失。

典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度（25 ），0.1mm	280	GB/T 26
滴点，	310	GB/T 34
腐蚀(45#钢片，100 ，24h)	合格	SH/T 03
蒸发量（99 ，22h）（质量分数），%	0.62	GB/T 73
烧结负荷，PD，kg	400	SH/T 02

包装规格：18kg/桶、1kg/桶*6

注意事项：

- 1、存放于清洁、干燥避光处，启用后，应及时将桶盖封严，防止水分、杂质进入。
- 2、避免将不同类型或规格的润滑脂混合使用，以免降低润滑效果或导致不可预测的问题。
- 3、在应用润滑脂之前，确保待涂抹的部件表面干净，以确保良好的润滑效果。
- 4、定期检查设备润滑部位和更换润滑脂。