

POM美国塞拉尼斯C9021 代理商

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | POM美国塞拉尼斯C9021 代理商 |
| 公司名称 | 东莞市博琪塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:美国塞拉尼斯代理商 型号:C9021 产地:美国 |
| 公司地址 | 总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。 |
| 联系电话 | 17620537261 13537064918 |

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

销售方式

品牌经销

厂家(产地)

德国赫斯特

用途级别

增韧级，抗静电，耐磨，耐高温，标准级，高强度，耐老化，高刚性，增强级，抗化学

特性级别

运动器材，电动工具配件，汽车部件，家电部件，电子电器部件，薄壁制品

类型

标准料

厂商

美国塞拉尼斯

牌号

C9021 BK

加工级别

注塑级

产品特性

注塑级

颜色

本色黑色

中文名称

pom

加工定制

否

产地

中国

货号

HH1011BHSKR8

品牌

POM美国塞拉尼斯C9021 BK

C9021

聚甲醛#赛钢|POM

美国塞拉尼斯

填充物:注塑

物性信息：

| | |
|---------------------------------|-------|
| 基本性能额定值单位测试方法 | 1.38 |
| 吸水率 | |
| (23 and 50%RH) | 0.2 |
| (饱和 23) | 0.65 |
| 熔体流动速率 (8cm/10min, 190 /2.16kg) | 11.04 |
| 机械性能额定值单位测试方法 | 140 |
| 屈服拉伸强度 (50mm/min) | 58 |
| 断裂伸长率 (50mm/min) | 20 |
| 伸长率 (50mm/min) | 8.0 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2600 |
| Charpy无缺口冲击强度 (23) | 15.0 |
| CHARPY缺口冲击强度 (低温-30) | 0.5 |
| Charpy无缺口冲击强度 (低温-30) | 13 |

CHARPY缺口冲击强度 (23) 0.6

拉伸蠕变模量

(1 hour) 2300

(1000 hours) 1200

电气性能额定值单位测试方法

(1 MHz) 3.80

(低频100 Hz) 3.80

绝缘强度 35.0

耗散因数

(1 MHz) 0.005

(低频100 Hz) 0.002

热性能额定值单位测试方法 (longitudinal) 110

熔点 (DSC,10 K/min) 166

热变形温度 (1.8MPa) 88

维卡软化点 (VST/B/50) 145

POM美国塞拉尼斯C9021 注塑级