

热管式烟气降温器 烟气降温器 烟气省煤器

产品名称	热管式烟气降温器 烟气降温器 烟气省煤器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式高温烟气余热回收器

余热回收利企环保引进国内外技术，精心研发节能设备，高节能，热管式烟气降温器，科技.的技术团队，流的售后服务，节能设备。

节能设备产生的热水直接进入锅炉房除氧水箱，供锅炉使用。

- 1、热水温度检测点设在节能设备的出口处。
- 2、节能器的进水由除氧水箱的水位控制。
- 3、通过利用热管式换热器的余热回收装置能将烟气中的高品位余热进行回收，可使工业炉效率提高8~10%。

热水型烟气余热回收器

热风型烟气余热回收器

热管式高温烟气换热器

当热管在地面上应用时，可以让重力来帮助凝液回流，就不需要管内吸液芯了，烟气降温器，只要将热管倾斜放置或垂直放置，让加热段在下方，冷却段在上方就可以了。这样的热管叫重力辅助热管或重力热管。文中的热管换热器，绝大部分用的都是重力热管。

热管应用领域广：超导热管形状具有较大的灵活性，适应各种恶劣的工作环境。使用寿

命长：产品外壳是锅炉板，6-16mm的厚度，里面的超导热管是钼铬合金的，而且做了防腐处理，使用寿命可达到5-8年。节能效益好：可节能5%-15%，设备投资回收时间短，3-10个月就能收回全部投资。

热水型烟气降温器

热风型烟气降温器

热管式高温烟气降温器

超导热管的热量从一端传到另一端，温差很小，传温过程接近等温，管内工作介质的相变。依靠潜热来传递热量，因它传热能量大，传热，所以在石油化工、冶金、纺织、陶瓷、锅炉、采暖、烘烤等行业得到广泛应用。特别是用作余热回收，它能即刻把高温热源的热量输送到低温区域，使低温区域的温度升高，让热能第二次做功，以节约大量的能源。

特点：1、传递系数高，其导热系数是金属材料的5000-10000倍。2、传递热量大，是金属良好导体的近千倍，有近超导体之称。3、等温性能好，2米长的超导热管，风冷型烟气降温器，管内蒸汽温度差不超过5度。4、温度范围广，高温超导300度至2000度，中温超导1至300度，低温超导0至210度以下。

热风型烟气降温器

热水型烟气换热器

热管式烟气降温器-烟气降温器-烟气省煤器(查看)由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利企环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室，联系人：魏总。