

烟气降温器 利企环保烟气降温器 烟气降温器厂家

产品名称	烟气降温器 利企环保烟气降温器 烟气降温器厂家
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

热管式高温烟气余热回收器

超导热管余热回收器（热风型）是工业炉及锅炉余热回收的节能设备，安装在工业炉或锅炉烟道中，将高温烟气余热回收后加热空气，热风可用作工业炉或锅炉助燃以及生产工艺中物料烘干。

余热回收受国家政策的支持：节能环保是现在国家的一项重要经济检测指标，水冷型烟气降温器，节能环保设备的推广受国家政策的支持，安装节能环保设备的公司可以申请国家的技术改造资金的支持，还可以享受国家的节能减排的补贴。

完善的售前售后服务：设备制作之前由我们的技术人员采集数据，给出可行性报告，设备安装后提供各种途径的服务支持。

热风型烟气余热回收器

热水型烟气余热回收器

利企超导热管换热器、锅炉降温器、冷凝水降温器、热水器等产品应用于食品、纺织、建材、钢铁、电子、化工、木材加工、造纸、制药、服装、饮料、电厂等行业。锅炉、油、气炉及各种窑炉余热回收技术、热能转换技术、污水处理技术、除尘脱硫、环保节能应用在多个领域，给客户创造了巨大的经济效益，烟气降温器，为社会节约了大量的能源，保护了环境，利国、利企、利民；利圆中国梦！

热管式烟气降温器（换热器）

1、传热，节能。由于热管内部是真空的，管内工质汽、液相变传热的热阻很小，具有很高的导热能力。并且烟气侧单位长度的环形管换热面积是光管的5~8倍，在相同换热面积下，设备投资大大降低，在设备布置安装方面，却为用户提供了较大空间。

2、可长期连续运行。常规余热回收设备一般都是间壁式换热，冷热流体分别在器壁的两侧流过，风冷型烟气降温器，任何一根管壁损坏都会造成泄漏，甚至停产。而由热管组成的NZG型超导热管余热回收装置，则是二次间壁换热，即热流体的热量要通过热管的加热段的管壁和冷凝段的管壁才能传到冷流体，而热管一般不可能在加热段和冷凝段同时破坏，所以，大大增强了设备运行的可靠性。

3、可避免酸露腐蚀。管壁温度可调，通过调整热管冷热段换热面积改变热管表面工作温度，避免酸露腐蚀。

4、防震消音 由于设备结构设计和环形管自身结构特点，使其具有消声器的结构特征，因此设备能起到消声器的作用。

5、运行成本低。当设备用于产蒸汽时，设备的蒸发汽包和换热部分为有机的一体，设备在产蒸气时，需要锅炉给水泵供水即可；而其他形式的余热锅炉（针形管余热锅炉）必须在设备汽包和换热器之间增加强制循环泵，增加了设备地投资和运行费用。

热水型烟气降温器

热风型烟气降温器

热管式高温烟气换热器

烟气余热回收主要是通过某种换热方式将烟气携带的热量转换成可以利用的热量。

燃气锅炉所排烟气中水蒸汽的汽化潜热通过一个回收装置加以利用，将凉水加热以利用。

热管余热回收器即是利用热管的高传热特性及其环境适应性制造的换热器。

高温烟气降温节能设备厂家，承接安装工程。

下设上海、北京、西安、广州、合肥运营中心，快速联动，服务畅通。

热水型烟气换热器

热风型烟气换热器

烟气降温器-利企环保烟气降温器-烟气降温器厂家由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科

技有限公司位于山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利企环保在节能设备中享有良好的声誉。利企环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利企环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。