

## 2010中国西部国际焊接与切割设备展、切割坡口机

产品名称	2010中国西部国际焊接与切割设备展、切割坡口机
公司名称	浙江澳太机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	开展月份:2010年8月 开幕日期:2010年8月5日 闭幕日期:2010年8月7日
公司地址	温州市滨海园区三道十路
联系电话	0577-86829981 18757788789

### 产品详情

2010中国西部国际焊接与切割设备展，欢迎四方贵宾莅临展台洽谈咨询；

展会时间：2010年8月5-7日

展会地点：成都 成都世纪城新国际会展中心

外卡式切割坡口机系列：

本系列产品为轻便型外部安装切割坡口装置，具有重量轻、径向净空小、

便于携带、使用方便等特点。广泛应用于石油、化工、天然气、食品、锅炉、制药、核电等行业管道安装工程，

如西气东输工程。采用行星轮减速器减速，弧齿锥齿轮传动，自动走刀机构。机体为对开式圆环结构，可分为两瓣，安装于管线的任何位置，快速稳定。一次装夹，可同时实现切割、坡口加工。可对各种型号规格管道、压力容器及蒸汽发生器进行安全快速的切割坡口加工。适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢等材料管子的切削加工。完全的冷切割，不影响管子材质。管子直径范围：10-1500mm；管子壁厚：3-50mm按驱动方式不同分类：电动式：isd-80，150，300，450，600，750，900，1050，1160，1240，1300，1500数控式：skd-80，150，300，450，600，750，900，1050，1160，1240，1300，1500气动式：isf-80，150，300，450，600，750，900，1050，1160，1240，1300，1500液压式：hyd-80，150，300，450，600，750，900，1050，1160，1240，1300，1500生产厂家能力：年产8000台，可以按照客户要求订做特殊型号产品包装：木箱产品用途：管道切割坡口加工售后服务：质保一年

非标产品可定做

动力方式可选：电动、气动、数控、液压

内涨式管子坡口机系列：

本系列产品为轻便型管内径安装，管子端面坡口、倒角装置，结构紧凑、重量轻、便于携带。

胀紧机构插于管子内径，可自动定位对中，安装快速、容易。

自动进刀机构设计，操作简便，切削量可微调，坡口角度 $0^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  任意选择。

管子直径范围:13-1500mm;管子壁厚:3-75mm;

适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢等材料管子的u、v型焊缝的坡口、倒棱、削边等加工，

还可以对焊后的凸面法兰和平面法兰进行切削坡口加工。

完全的冷切割，不影响管子材质。

按驱动方式分为：电动式和气动式；

按结构类型分为：t型、y型和 ii 型；

内涨式-ii型

内涨式-y型

内涨式-t型

"2010中国西部国际焊接与切割设备展、切割坡口机"的开展月份为2010年8月，开幕日期是2010年8月5日，闭幕日期为2010年8月7日，展会城市是成都，展会场馆为成都世纪城新国际会展中心，展会周期是一年一届，展会类型为国内展，展会网址是[www.zjaotai.com](http://www.zjaotai.com)