

步入式恒温恒湿试验箱生产厂家 易腾检测

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱生产厂家 易腾检测
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

排它性

每一次进行的环境或可靠性试验，对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定，并排除非试验所需的环境因素渗透其中，步入式恒温恒湿试验箱生产厂家，以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时，提供确切的依据，故要求环境试验设备除提供所规定的环境条件外，不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁，加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的独一性而制定的检定项目。

恒温恒湿箱的湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。恒温恒湿试验箱的加湿方式一般采用湿汽加湿法，即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力，速度快，加湿控制灵敏，尤其在降温时可以实现强制加湿。恒温恒湿试验箱的除湿方式有两种：机械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下，使大于饱和含湿量的水汽凝聚析出，这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将恒温恒湿试验箱内的空气抽出，并将干燥的空气注入，同时将湿空气送入可循环利用的干燥室内进行干燥，干燥完后又送入试验箱内，如此反复循环进行除湿。现在大部分恒温恒湿试验箱采用机械制冷除湿方式，而干燥除湿方式，可以使露点温度达到0℃以下。适用于有非凡要求的场合，但价格较贵。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，温州步入式恒温恒湿试验箱，匹配合适的试验设备。

若在做高温试验时尽量避免打开箱门，因为做高温时打开箱门会对人造成烫伤。

恒温恒湿试验箱若在0℃以下运转时，应尽量避免打开箱门，因为做低温时，步入式恒温恒湿试验箱供货商，若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象，步入式恒温恒湿试验箱厂家，尤以温度愈

低状况愈严重，若必须打开，则应尽量缩短开门时间。

步入式恒温恒湿试验箱生产厂家-易腾检测由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易腾检测——您可信赖的朋友，公司地址：吴江区花港路601号，联系人：郭先生。