

# 自动注液系统厂家 福燊 自动注液系统

产品名称	自动注液系统厂家 福燊 自动注液系统
公司名称	东莞市福燊精密机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村西发路9号
联系电话	15323526352 15323526352

## 产品详情

### 福燊注液机电解液高速下液实用技术

#### 福燊注液机电解液高速下液实用技术

福燊为了提高自动注液系统电解液的下液效果，缩短静置时间，

根据电解液在50 摄氏度下性能不变，活性更高的特性。

福燊自动注液系统在注液过程中，使用温控技术，使电解液在50%恒温下进行注液，提高电解液活性，缩短下液速度。

为了增加电解液下液效果，福燊自动注液系统使用真空负压注液方式，

使电解液在真空环境中注液，真空环境中静置，及真空环境中预封。

### 福燊注液机主要技术性能?

#### 自动注液系统主要技术性能

自动注液系统主要技术性能：

采用手套箱，环境：25 ± 5 ，露点 -45

电源：具有良好的保护接地、短路过载保护等功能，安全有保障

通过人机界面对品种的参数进行调用和修改，方便快捷。

可使用PLC和触摸屏控制输入，运行状态指示灯，工作状态一目了然

自动注液系统有安全保护装置；

自动注液系统注液时有电解液从注液口流出腐蚀壳体。

### 自动注液系统密封性能好

自动注液系统可配物联网模块，远程可见设备状态，产量、温度、湿度等。

使用配件品牌，严格品控，出厂确保设备流畅运行

防腐能力，防护等级IP67，保护接地，短路过载保护，安全保障

自动注液系统适用范围广，可根据客户工艺要求量身定做

抽真空静置功能：

自动注液系统给电池加真空负压，使电解液吸附到电芯内部。

真空腔抽到设定真空压力后，开始保压1-30秒，

保压时间到真空腔复位，密封性能良好，可抽至-99Kpa,

每个真空腔的真空压力和保压时间可根据电池工艺单独设置.达到理想的真空静置效果。