

# 西门子存储卡 6ES7954-8LC03-0AA0代理商

产品名称	西门子存储卡 6ES7954-8LC03-0AA0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

## 产品详情

存储卡6ES79548LC030AA0S712004M存储卡6ES79548LE030AA0S7120012M存储卡6ES79548LF030AA0S7120024M存储卡6ES79548LL030AA0S71200256M存储卡6ES79548LP020AA0S712002G存储卡6ES79548LT030AA0S7120032G存储卡6ES7954-8LC03-0AA0(EAN: 4047623409052 / UPC: 804766686146)SIMATIC S7 MEMORY CARD, 4 MB

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7, 存储卡 用于 S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 4 Mb 一般信息 产品类型标志 存储卡 存储器 存储器类型 Flash-EPROM 闪存是存储器大小 4 Mbyte 删除/写入过程的数量, 小值 500 000 数据维护 (在后一次编程后), 小值 10 a; 当删除/写入操作次数 < 50000 时 (1 a, 当删除/写入操作次数 > 450000 时) 尺寸 宽度 24 mm 高度 32 mm 深度 2.1 mm 重量 重量, 约 3 g

6ES7954-8LE03-0AA0(EAN: 4047623409021 / UPC: 804766521713)SIMATIC S7 MEMORY CARD, 12 MB

产品信息细节

技术数据

## 技术数据

SIMATIC S7, 存储卡 用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB一般信息产品类型标志存储卡存储器存储器类型Flash-EPROM闪存是存储器大小12 Mbyte删除/写入过程的数量, 小值500 000数据维护(在后一次编程后), 小值10 a; 当删除/写入操作次数 < 50000 时(1 a, 当删除/写入操作次数 > 450000 时) 尺寸宽度24 mm高度32 mm深度2.1 mm重量重量, 约3 g

6ES7954-8LF03-0AA0(EAN: 4047623409038 / UPC: 804766522512)SIMATIC S7 MEMORY CARD, 24 MB

## 产品信息细节

## 技术数据

## 技术数据

SIMATIC S7, 存储卡 用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MB一般信息产品类型标志存储卡存储器存储器类型Flash-EPROM闪存是存储器大小24 Mbyte删除/写入过程的数量, 小值500 000数据维护(在后一次编程后), 小值10 a; 当删除/写入操作次数 < 50000 时(1 a, 当删除/写入操作次数 > 450000 时) 尺寸宽度24 mm高度32 mm深度2.1 mm重量重量, 约3 g

6ES7954-8LL03-0AA0(EAN: 4047623409045 / UPC: 804766522178)SIMATIC S7 MEMORY CARD, 256 MB

## 产品信息细节

## 技术数据

技术数据SIMATIC S7, 存储卡 用于 S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 MB一般信息产品类型标志存储卡存储器存储器类型Flash-EPROM闪存是存储器大小256 Mbyte删除/写入过程的数量, 小值200 000数据维护(在后一次编程后), 小值10 a; 当删除/写入操作次数 < 20000 时(1 a, 当删除/写入操作次数 > 180000 时) 尺寸宽度24 mm高度32 mm深度2.1 mm重量重量, 约3 g

信号板模块 6ES72213AD300XB0  
6ES72213BD300XB0  
6ES72221AD300XB0  
6ES72221BD300XB0  
6ES72230BD300XB0  
6ES72233AD300XB0  
6ES72233BD300XB0  
6ES72324HA300XB0  
6ES72314HA300XB0  
6ES72315PA300XB0  
6ES72315QA300XB0

SB1221数字量信号板模块,支持5VDC输入信号,4输入5VDC,高频率200KHZ  
SB1221数字量信号板模块,支持24VDC输入信号,4输入24VDC,高频率200KHZ  
SB1222数字量信号板模块支持5VDC输出信号,4输出5VDC,高频率200KHZ  
SB1222数字量信号板模块4输出24VDC0.1A高频率200KHZ  
SB1223数字量信号板模块2输入24VDC/2输出24VDC  
SB1223数字量信号板查模块,支持5VDC输入信号,2输入5VDC/2输出5VDC  
SB1223数字量信号板模块,支持24VDC输入信号,2输入24VDC/2输出24VDC  
SB1232,模拟量信号板模块,1AO  
SB1231,模拟量信号板模块,1AI,10位分辨率,(010V)  
SB1231,热电阻信号板模块,1RTD类型:Platinum(Pt)  
SB1231,热电偶信号板模块,1TC1类型:J,K