

KluberalfaK83 735

产品名称	KluberalfaK83 735
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBERBIO Z 2-5

【润滑油销售】克鲁勃Z 2-5 SPRAY KLUBERBIO Z 2-5 商品 说明:KLUBERBIO Z 2-5是一个薄浓郁，充分合成，除锈剂与优良的渗透性能。这种特殊的渗透油提供可靠的润滑，耐腐蚀保护没有形成口香糖或不需要的残留物。按照生物降解与CEC L- 33- A- 93是>70%后21天。

应用除锈剂对于所有的，如腐蚀部位螺丝，螺栓，滑动铰链，千篇一律，等

和销售KLUBERBIO Z 2-5容易渗透。薄本地化腐蚀膜被溶解迅速通过与润滑油接触。

影片可能采取腐蚀稍长溶解。可靠的润滑链条，轴承，弹簧，滑点，线

绳，锁，铰链，天线和关节。应用薄润滑膜降低摩擦和磨损很大。

应用说明：KLUBERBIO Z 2-5供给readyto-使用。应用可以通过刷，喷雾或手工使用喷洒可调瓶喷嘴。适用于斑点和腐蚀允许浸泡。

保质期约为24如果产品是在其存储个月未开封的原包装在干燥地方

克鲁勃KLUBERSYNTH UH1 64-1302食品级润滑剂

克鲁勃食品级润滑剂Klubersynth UH1 64-1302

描述: Klubersynth UH1 64-1302专门开发油脂鍊条用于连续润滑流消毒器，和辊主要经营连锁店在高在混合摩擦载荷的政权。重要的特点之一Klubersynth UH1 64-1302保护下优良的耐磨性的润滑条件。这些是很水和蒸汽，该胶粘剂油脂合适应用于一个饱和在正常的蒸汽气氛杀菌温度。USDA-H1授权难免。

应用:因其附着力好，太好了穿保护和很好耐蒸汽和水，Klubersynth UH1 64-1302为突出适合以下应用:低速滚动，滑动轴承受高负荷、关节，齿架，管状痕迹，如今，填料箱、油脂润滑链受到高负荷、等。

应用笔记: Klubersynth UH1 64-1302应用用刷涂、铲子、油脂，或集中润滑系统专为NLGI 3油脂。Klubersynth UH1使用前64-1302，我们推荐去除所有的油脂残留。应用这些新的清洗后油脂。要帐户，润滑油混合物不适当的“食品等级”的润滑剂范围内。

存储:存放时间大约2年如果产品被储存在房间里温度和干燥室原封闭的容器。

包装尺寸400克油脂墨盒1公斤可以25公斤桶50公斤鼓

克鲁勃KLUBERSYNTH GE 14-151

克鲁勃齿轮润滑油脂，Klubersynth GE 14-151

描述:kl ü bersynth通用14-151是一种特殊的合成烃类基润滑脂油，油酯和铝复杂的肥皂。它具有广泛的服务温度范围，Klubersynth NH1 94-402，良好的耐磨性保护性能和高胶合承载能力。

应用:kl ü bersynthGE的14-151是合适的齿的齿轮的润滑，轴承，导轨和关节受高负荷小齿轮，例如在电动工具。高胶合承载能力和良好的回流的行为，使人们有可能使用与齿轮产品高滑动的百分比。根据温度，负载滑动速度，油脂可用于对钢/钢，钢/铝及铝合金/铝组件，并且因此适合的润滑梯形和球螺杆主轴。

应用笔记:这可用于齿轮润滑脂经营外围速度约。10米/秒的准完成填写的齿轮箱。圆周速度可达20米/秒可能在短期或案件间歇操作。齿面润滑允许速度3米/秒优化油分离行为使得它可以使用所以是在齿轮润滑脂不紧油。工作温度范围从约。-35到140 ° C。

的存储时间约。12个月，如果该产品存储在原来的封闭容器在干燥的地方。包装规格1公斤25公斤桶180公斤桶装

包装：1KG/罐，25KG/桶

Klubersynth K83-735由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康泰达——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市蛇口港湾大道B9号，联系人：钱小姐。