

重庆、涪陵、长寿氧气检测仪生产厂家

产品名称	重庆、涪陵、长寿氧气检测仪生产厂家
公司名称	重庆旭欧科科技有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:旭欧 型号:XO-BT1802 产地:重庆
公司地址	重庆九龙坡渝州路50号
联系电话	023-68698338 18696528118

产品详情

重庆、涪陵、长寿氧气检测仪生产厂家

生产单位：重庆旭欧科技有限公司

重庆市九龙坡区渝州路126号

公司网站：www.xuouyiqi.com

XO-BT1802C可燃、有毒气体报警探测器 (总线、分线4~20mA)

产品特点 插拔式传感器组件设计,采用进口高精度气体探测传感器,通过配接不同的传感器组件,可实现对不同气体对象的检测,更换传感器后无需重新标定;

同时具备ABUS四总线与4~20mA三线两种通信方式,或根据客户需求采用HART通信,通信方式多样。无极性设计,具有自动保护功能,避免施工过程中电源或总线短路造成硬件损坏;采用高亮彩色LED图形显示屏,气体浓度、环境温度、通讯方式实时显示。红外遥控设计,软件采用多线程嵌入式系统驱动智能人机对活界面进行编程,客户无需开盖即可完成对仪器的调校操作;

探测器对于传感器高浓度淹没、短路及断路故障具有自动识别及保护功能;

探测器自带一路无源常开报警输出触点,可关联低限或高限告警,现场联动控制;

双3/4N”头设计,并自带一个声光控制端口,便于声光报警器的安装。传感器外壳采用不锈钢,保证传感器不受外壳吸附影响;通过配接设计的安装支架,可实现多种不同类型的安装方式。

技术参数:

检测原理:催化燃烧式/电化学式/红外式/PID

检测气体:见气体类型表

检测量程:见气体类型表

工作电压:DC24V ± 6V

采样方式:扩散型

工作功耗:电化学式为 1.5W(DC24);催化燃烧式/红外式/PID为2W~3W(DC24)

型号说明:XO-BT1802C;

输出方式:1路常开无源开关量输出(报警闭合),1路声光控制端口,两路端口均可关联低限或高限报警。

通信方式:ABUS四总线通信与4~20mA三线通信或HART三线通信(可选);

通信距离:1000米(1.5mm²)

防爆等级:Exd CT6 Gb

防护等级:IP66

外壳材质:铸造铝合金、不锈钢、防爆玻璃

电气接口:G3/4”(内)或M25×1.5mm螺纹(可选)

工作温湿度:-40 ~ +70 , 93%RH

显示方式:2.1寸高亮彩色LED显示屏,5位8段数字+图形显示

操作方式:红外遥控,距离>8米

响应时间:30s(T90)

输出容量: 30V, 2A(触点电流)

探测器净重:1.5Kg

淹没保护:智能超量程保护电路

外形尺寸: (长 × 宽 × 高)150mm × 136mm × 95m