

重庆、武隆、丰都硫化氢气体监测仪销售

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 重庆、武隆、丰都硫化氢气体监测仪销售 |
| 公司名称 | 重庆旭欧科科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:旭欧 型号:XO-XP3000 产地:重庆 |
| 公司地址 | 重庆九龙坡渝州路50号 |
| 联系电话 | 023-68698338 18696528118 |

产品详情

重庆、武隆、丰都硫化氢气体监测仪销售

生产单位：重庆旭欧科技有限公司

重庆市九龙坡区渝州路126号

公司网站：www.xuouyiqi.com

XO-XP3000 在线硫化氢气体监测仪器

技术指标

检测气体：H₂S

传感器类型：催化燃烧式 / 电化学式

采样方式：扩散式

通讯方式：H₂四总线

显示方式：液晶显示

响应时间：30秒

工作电压：DC14V~35V（探测器端电压）

功耗：1.5W（DC24V）

报警继电器：常开（报警后为常闭信号），

触点容量2A/DC24V

使用环境：温度 - 40 ~+70 ，

湿度10%~93%RH（无凝露），

压力86~106kPa

出线孔连接螺纹：G3/4 管螺纹

防护等级：IP65

防爆标志：ExdIICT6

产品特点

采用进口传感器，测量精度高，稳定性好，抗毒、抗扰能力强。

具有传感器过浓度、短路、断路的自动识别与保护及传感器失效自动检测功能。

传感器模块化设计，方便标定和更换。

采用单片机数字采集及处理技术，自动修正传感器老化曲线，确保灵敏度恒定。

HBUS四总线通讯方式，电源线和信号线均采用无极性设计，且具有自动保护

功能，避免施工或使用过程中任意线路短路对控制系统造成损坏。

采用隔爆式防爆设计，适用于II类气体环境。

液晶显示+红外遥控设计，操作简单，可现场进行低/高限报警浓度设定及标定作业。