

光稳定 Desmopan TPU 德国科思创 (拜耳) DP 1080AU 抗紫外线 工程部件

产品名称	光稳定 Desmopan TPU 德国科思创 (拜耳) DP 1080AU 抗紫外线 工程部件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU热塑弹性体 型号:DP 1080AU 用途:工程部件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

光稳定 Desmopan TPU 德国科思创 (拜耳) DP 1080AU 抗紫外线 工程部件

Desmopan DP 1080AU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Covestro - PUR

产品说明：

injection molding grade; free from plasticizers; UV stabilized; translucent; Cylindrical pellets; Injection molded engineering parts; hard - soft systems

物性信息：

基本物理

特性
用途
RoHS 合规性
外观
形式
加工方法

紫外线稳定剂

光稳定
工程配件
RoHS 合规
半透明
粒子
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法	1210
硬度额定值单位制测试方法	80
机械性能额定值单位制测试方法	
断裂, 23 ° C	31.5
10% 应变, 23 ° C	1.30
50% 应变, 23 ° C	3.30
100% 应变, 23 ° C	4.10
300% 应变, 23 ° C	7.60
拉伸应变 4(断裂, 23 ° C)	720
Tensile Storage Modulus	
-20 ° C	171
20 ° C	34.0
60 ° C	24.0

抗磨损性 (23 ° C)	35.0
冲击性能额定值单位制测试方法	44
撕裂强度额定值单位制测试方法	56
压缩yongjiu变形	
23 ° C, 72 hr	22
70 ° C, 24 hr	39
注射温度	< 80.0
加工（熔体）温度	185 到 200
模具温度	20.0

光稳定 Desmopan TPU 德国科思创（拜耳）DP 1080AU 抗紫外线 工程部件