

## 特价推荐在用1.6米齐哈立车，立式车床，立式车床可试车

产品名称	特价推荐在用1.6米齐哈立车，立式车床，立式车床可试车
公司名称	湘潭市三利通用机械有限公司
价格	198000.00/部
规格参数	类型:立式车床 控制形式:数控 型号:c5116a
公司地址	湘潭市雨湖区韶山东路裕华大厦东头2号
联系电话	13973206389 13873259823

## 产品详情

现货供应各类车床,立车，立式车床，二手机床，

08年立车 精度好 带数显系统.

单价：198000.00元/台

现货1.6米立车

- 1、本系列机床适用于各行业的机械加工，可用于内外圆柱面、圆锥面、端面。
- 2、工作台采用高精度推力球轴承作滚动导轨（ca5116e × h/5、ca5120e × h/8 机床采用nn30型双列圆柱滚子轴承，因而工作台承载能力大、刚性好。
- 3、垂直刀架装有五角刀台，侧刀架装有四方刀台，两刀架均可作垂直进给。
- 4、垂直刀架水平和垂直移动均采用滑动丝杠作进给。
- 5、机床外型美观、宜人性好、操作维修方便。
- 6、按特殊要求可提供侧刀架、数显等附件。

### [主要规格与参数]

参数名称	单位	ca518e × 8/2	ca5110e × 8/3	ca5112e × h/5	ca5116e × h/w
最大车削直径	mm	800	1000	1250	1600
工作台直径	mm	720	900	1010	1400

最大工件高度h	dm(分米)	8	8	10/12.5/14	10/12.5/14/16.5
最大工件重量w	t	2	3	5	5/8
垂直刀架最大切削力	kn	20			25
侧刀架最大切削力	kn	15		20	
工作台最大扭矩	kn.m	10	12.5	17.5	25
工作台转速范围(16级)	r/min	10-315	8-250	6.3-200	5-160
垂直刀架搬度极限		± 30 °			
刀架进级量范围(12级)	mm/min	0.8-86			
垂直刀架水平行程	mm	570	670	700	915
垂直刀架滑枕行程	mm	650			800
侧刀架滑枕水平行程	mm	500			
侧刀架垂直行程	mm	810	810	970	980
刀架快速移动速度	mm/min	1800			
刀杆截面高度	mm	40			
主电动机功率	kw	ac:22			ac:30
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	2080×2820×2730	2187×2200×3515	2360×2300×3580	2830×2870×3870
机床重量(约)	t	6.8	7.1	8.3/8.6/8.9	12.6/13.8/14.1

欢迎过来看货试工件~~可以测量保证精度~~

~祝合作愉快!

单价：198000.00元/台

管理信息

为感谢新老客户朋友的支持~

如果您能够现款提货，我们可以在价格上给予5%的优惠待遇  
如果您的定货量比较大的话，在价格方面我们主动为给您下调3%~

公司信条:

同等质量比价格~同等价格比质量~

欢迎来毛主席老家做客~~价格一定比其它地方要低,质量更好.

~~~ 祝合作愉快!

"特价推荐在用1.6米齐哈立车，立式车床，立式车床【可试车】"的类型为立式车床，控制形式是数控，型号为C5116A，主电机功率是30（kw），外形尺寸为2830×2870×3870（mm），加工精度是普通精度，最大加工长度为1400（mm），最大加工直径是1600（mm），最大回转直径为1600（mm），主轴转速级数是8，主轴通孔直径为200（mm），安装形式是落地式，布局形式为立式，适用行业是通用，动力类型为液压，适用范围是通用，产品类型是二手，是否库存是是，是否提供加工定制为是