

滚牙机 滚丝机 滚花机 螺纹滚压机床

产品名称	滚牙机 滚丝机 滚花机 螺纹滚压机床
公司名称	昆山市淀山湖镇良品五金机械商行
价格	11800.00/台
规格参数	类型:螺纹滚压机床 品牌:良品 型号:3t
公司地址	中国 江苏 昆山市 淀山湖镇香石路9号
联系电话	86 0512 57484386/57484398/13812950229 15962670269

产品详情

专业销售滚牙机 滚丝机 滚牙轮,两轴蜗杆涡轮偏心式3t 3ta 半牙机及3tgt全牙机,液压式3s 20s 30s 50s等两轴滚丝机,三轴9gy 16gy 35gy等半牙机及16qy 30a 60a等全牙机,因种类参数繁多详情请来电咨询

操作简单,中心板对应滚牙轮易于调机用途广泛,适用于各种行业

滚牙机型号有:tj-3t、tj-3t-gt、tj-3s、tj-3s-gt。进口国产滚牙轮、滚花轮。产品说明:

- 1.特点:高速、高效、耐用;
- 2.油箱可内、外置,节约空间、便于清洗;
- 3.操作简单,中心板对应滚牙轮易于调机;
- 4.用途广泛,适用于各种行业滚制螺纹。

型号	9gy	16gy	16gt	35gy	60gy	30a	60a		
滚制螺丝直径范围	9-10mm	9-16mm	9-16mm	16-35mm	35-60mm	9-40mm	18-60mm		
节距范围				0.5-2.5[0.75-3.0p	0.5-2.5p	1.0-4.0p		
滚制螺丝最大长度	5-28mm	5-28mm	10-100mm	28mm	28mm	固定滚通(长度无限)两用	固定滚通(长度无限)两用		
滚轮转数						350-600rpm	220/360/560/750rpm		
滚轮内经						25.4(35)keywa1/4x1/8	40keywa1/4x1/8		
滚轮外径						78mm(90mm)	118mm(130mm)		
滚轮厚度				30mm	30mm	20mm40mm	20mm50mm		

滚轮斜角						± 3 °	± 3 °		
滚轮轴间 距离						90-55mm	190-105m m		
滚轮量						4-25pcs/mi n	4-25pcs/mi n		
床面至滚 轮中心距									
三相交流 马达/主轴 马达	2hp	2hp	3hp	3hp	4hp	2hp(1.5kw)	2hp(1.5kw)		
油压马达						2hp(1.5kw)	2hp(1.5kw)		
最大进给 压力						6tons	12tons		
重量	250kg	250kg	300kg	300kg	300kg	500kg	1200kg		
毛重 (约)						600kg	13500kg		
机械体积	840*6900* 1190	840*6900* 1190	1050*940* 1130	950*700*1 050	950*700*1 050	1180*1000 *1500	1180*1000 *1500		
装箱尺寸				1050*750* 1150	1050*750 1200	1300*1100 *1500	1300*1100 *1500		

"滚牙机 滚丝机 滚花机"的是否提供加工定制为否，类型是螺纹滚压机床，品牌为良品，型号是3t，主电机功率为0.75（kw），主轴最大行程是28（mm），主轴转速范围为40（rpm），工作精度是0.05，滚制螺丝节距范围为1.5（mm），攻牙能力是12，动力类型为电动，自动化程度是半自动，控制形式为人工，布局形式是其他，产品类型为全新，是否库存是是