

捷甬达铣床深圳总代理 升降台铣床

产品名称	捷甬达铣床深圳总代理 升降台铣床
公司名称	深圳市恒冠精密机械有限公司
价格	24000.00/部
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:捷甬达 型号:3h
公司地址	深圳广东省深圳市龙华大浪鹤山新二村49号
联系电话	86-075529734706 13724325595

产品详情

主要技术参数				
规格/型号	3s/3h/3t	4s/4h/4vh	5s/5h	6s/6h/6vh
x轴行程 (mm)	800	860/890	920	1000
y轴行程 (mm)	400	406/430	435	400
z轴行程 (mm)	407	407/400	470	470
工作台尺寸 (mm)	254*1270	254*1270	305*1370	305*1370
工作台负载 (kgs)	300	310/320	350	350
主轴升降套行程 (mm)	127	127	127	127
主轴自动进给 (mm/rev)	0.04/0.08/0.15	0.04/0.08/0.15	0.04/0.08/0.15	0.04/0.08/0.15
主轴锥度	r8(nt30)	r8(nt30)	nt40	nt40
主轴马力 (hp)	3	3	5	5
主轴中心至立柱面距离(m)	172-756	172-756	172-756	172-756
主轴鼻端至立柱面距离(m)	60-440	60-440	60-530	60-530
伸出臂行程(mm)	450	450/500	550	580
导轨形状				
头部旋转角度		45° (前/后 左/右)	45° (前/后 左/右)	45° (前/后 左/右)
主轴转速	80-5440,16速	80-5440,16速	60-3600,10速	60-3600,10速
机床净重(kgs)	1250	1300/1450	1800	2000

机床特点

- 1、高级树脂砂铸件,经超高温退火及240天以上不间断自然时效处理,耐久稳定,永不变形.
- 2、导轨、工作台经淬火、高周波硬化处理,精密研磨,加贴德国耐磨片。
- 3、工作台加厚到90mm或95mm,增加机床的承受能力,提高加工产品时机床的稳定性
- 4、机身内部全部采用蜂巢型结构;机身和铣臂之间的接口在原来的基础上加厚0.5倍,提高了机床的加工承受能

- 5、导轨经过精密的铲花要求（每平方英寸均有16个接触点），提高机床的使用寿命。
- 6、主轴由台湾原装进口，配合精密轴承与精密螺帽，确保最高精度。
- 7、主轴齿管采用进口s45c中碳钢，经高周波热处理与镀铬后，再精密研磨。
- 8、全系列铣头，采用铸铁齿轮箱，刚性好不易变形（外界一般为铸铝，易热胀冷缩、变形）。
- 9、导螺杆使用进口钢材，采用特殊恒温方式加工，手感轻巧，寿命长。

标准附件：	特殊附件		
x轴自动进给走刀器	y轴自动进给		
5u两轴电子尺（联创）	z轴光学尺		
六寸平口钳（台湾栓丰）	水盘		
组合压板（58pc）	水泵		
r8夹头组	bt40夹头组		
胶垫	bt30夹头组		
工作灯			
电器箱			
橡胶挡屑板			
拉杆（进口）			
操作手册			
工具箱			

"供应直销捷甬达铣床深圳总代理"的作用对象材质为金属，作用对象是五金，主轴转速范围为80-5440（rpm），是否库存是否，工作台尺寸为254*1270（mm），类型是升降台铣床，重量为1250（kg），主轴锥孔锥度是R8，型号为3H，T型槽数目是3，适用行业为通用，控制形式是仿形，主电机功率为3（kw），布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为捷甬达，属性是/