()钻床3032x9钻床多功能钻床

产品名称	()钻床 3032x9钻床 多功能钻床
公司名称	滕州市久丰机床有限公司
价格	8000.00/部
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:久丰 型号:3032x9
公司地址	滕州市荆河街道孙楼机械加工区
联系电话	0632-3975973 13863225787

产品详情

更多产品请登录www.tzifjcgs.cn

钻床操作、安全操作规程 1 目的 本规程用于指导操作者正确操作和使用设备。2 适用范围 本规程适用于指导本公司台钻、立式钻床的操作与安全操作。3 管理内容3.1 操作规程3.1.1 操作者必须熟悉机床操作顺序和性能。严禁超性能使用设备。3.1.2 操作者必须经培训,考试或考核合格后,持证上岗。3.1.3 开机前,按设备润滑图表注油,检 查各手柄是否放在规定的位置上,操纵机构应灵活可靠。检查油标油位,启动油泵,检查油路是否畅通 。3.1.4 手动升降工作台,调整限位开关,档块。选择低速档,小进给量,启动主电机。空转1 0分钟后再操作自动或手动进给。3.1.5 工件必须牢固夹持在工作台上,钻通孔时工件下必须放 垫块,钻头未退出工件前不得停机。3.1.6 工件主轴变速和变换进给量必须停车进行,在铸件 上钻通孔时必须经常提起钻头排除铁屑,发现润滑不良及异常情况及时停机。3.1.7 下班时关闭主电机,机床电控总开关,关闭电控柜空气开关。3.1.8 清洁机床,按设备润滑图表注油,做好点检卡记录。3.2 安全操作规程3.2.1 加工前应正确穿戴劳保用品,若需戴手套,应在手套上缠上黑胶布。3.2.2 在旋转刀具下,手不准触摸,不准翻转,卡压或测量3.2.3 立式钻床使用自动走刀,应调整好限位块,手动进给,不要用力过猛。3.2.4 钻头上有长铁屑时,要停车用铁钩清除,禁止风吹或手拉。

3032*9*10技术参数

最大钻孔直径(mm) 铸铁32钢材25

主轴孔锥度(mm/incu) mt4

主轴转速极度(mm/incu) 6

主轴转速范围 108-1000

主轴中心至立柱母线距离(mm) 900*260

主轴端面至底座工作台距离(mm) 1100-220

主轴行程 (mm) 120

机床外形尺寸 (mm) 1400*710*2100

主电机功率 (mm) 1.5/2.2

摇臂升降电机功率(mm) 0.75

机床重量 (mm) 1000

注:由于产品不断发展,因些产品的结构及参数可能与注明的有出入,购时请与销售人员确认。敬请谅解。

付款方

预付30%定金,货到后收取剩余部分。

售后服务:

一年内免费维修(人为因素除外)

注:请严格按使用说明进行打操作,再优质的产品也需要您的精心维护。

附件:斜铁、转夹头、接杆

我们的承诺:

我们会尽一切努力以价格、质量取胜,以德服人,创造公正和诣的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代,网上购物好处很多,需要大家共同努力去维护,用心去对待每一笔买卖行为。我们将争取努力做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价。确实交易出现了问题,先要取得沟通,化解误会和矛盾,一定可以协商解决的。是我们的疏乎和责任我们会认真对待,理解和尊重是相互的.....

"(厂家直供)钻床 3032x9钻床 多功能钻床"的作用对象材质为金属,钻孔直径范围是32(mm),加工定制为是,主轴转速范围是108-1000(rpm),是否库存为是,类型是摇臂钻床,轴数量为单轴,主轴孔锥度是4,型号为3032X9,控制形式是人工,适用行业为通用,主电机功率是1.5/2.2(kw),布局形式为立

式,适用范围是通用,产品类型为全新,品牌是久丰,外形尺寸为1400*710*2100 (mm)