

玉环Z28-80滚丝机 小型滚丝机

产品名称	玉环Z28-80滚丝机 小型滚丝机
公司名称	玉环北一机电有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	类型:滚丝机 品牌:北一精机 型号:z28-80
公司地址	浙江省玉环县汽摩工业园
联系电话	86-0576-87272455 057681726060 18857696060

产品详情

z28-80滚丝机主要技术规格：

- 1、滚压工件的直径范围3 ~ 75毫米；
- 2、滚压工件的螺距范围：公制螺纹0.5 ~ 4毫米，时制螺纹25 ~ 7牙时，梯形螺纹2 ~ 4毫米；
- 3、滚压工件螺纹的最大长度100毫米；
- 4、滚压锥螺纹的最大锥度1:25；
- 5、机器台面到滚丝模中心高136毫米 + - 0.50；
- 6、两滚丝模中心距的范围150 ~ 222毫米；
- 7、主轴装滚丝模处的直径54d毫米；
- 8、主轴装滚丝模的键宽12dc4毫米；
- 9、滚丝模的最大直径170毫米；
- 10、滚丝模的宽度范围30 ~ 100毫米；
- 11、油缸的最大单位面积压力120公斤/平方厘米；
- 12、最大滚压进给力27000公斤；

13、柱塞油泵流量5升 / 分；

14、主轴的转速44转 / 分；

15、机械传动电动机功率及转速3 ~ 4k瓦1450转 / 分；

16、液压传动电动机功率及转速1.5 ~ 2.2k瓦1450转 / 分；

17、机器的外形尺寸（长 * 宽 * 高）1500*1000*1300毫米；18、机器净重1500公斤；

本机器用于无屑滚压冷加工各种外螺纹，包括公制螺纹、时制螺纹、锥螺纹、管螺纹及螺纹塞规等精密螺纹，还可以在工件外表面滚压花纹和在空心工件上滚压螺纹。还适用滚压各种规格的蜗杆，适宜于滚压制造各种规格滚压螺纹的工具滚丝模，由于本机器滚压压力可以一定范围内调整，所得螺纹的精密度可达一级螺纹型面光洁度，欢迎新老客户选购！全国统一服务热线：400-006-0576

"玉环Z28-80滚丝机 小型滚丝机"的加工定制为是，类型是滚丝机，品牌为北一精机，型号是Z28-80，主电机功率为3（kw），主轴最大行程是222（mm），主轴转速范围为1450（rpm），工作精度是0.03，主偏角为45（度），滚制螺丝节距范围是170（mm），攻牙能力为25，动力类型是液压，自动化程度为自动，控制形式是人工，布局形式为卧式，产品类型是全新，是否库存为是