

液压滚丝机 三轴滚丝机 滚丝机

产品名称	液压滚丝机 三轴滚丝机 滚丝机
公司名称	昆山市淀山湖镇良品五金机械商行
价格	11000.00/台
规格参数	类型:滚丝机 品牌:良品 型号:3t
公司地址	中国 江苏 昆山市 淀山湖镇香石路9号
联系电话	86 0512 57484386/57484398/13812950229 15962670269

产品详情

专业销售滚牙机 滚丝机 滚牙轮,两轴蜗杆涡轮偏心式3t 3ta 半牙机及3tgt全牙机,液压式3s 20s 30s 50s等两轴滚丝机,三轴9gy 16gy 35gy等半牙机及16qy 30a 60a等全牙机,因种类参数繁多详情请来电咨询!

型号	3t	3ta	3tgt	3s	昆山	20	20s	30s	50s
滚制螺丝直径范围(mm)	2-12	2-12	2-10	2-14	良品	6-20	6-30	6-30	8-500
节距范围(p)	0.4-1.5	0.4-1.75	0.4-1.25	0.4-2.0	五金	0.4-2	0.4-2	1.0-3.5	1.0-6.35
滚制螺丝最大长度(mm)	28	33	无限	固定滚通(无限长)两用	机械	50	50	固定滚通(无限长)两用	固定滚通(无限长)两用
滚轮转数(rpm)	40	40	40		有限	20-26	20-26	20-26	20-26
滚轮外径(mm)	100	100	100		公司	120	120	148	178
滚轮内径(mm)	50.5	50.5	50.5		电话	50.5	50.5	54	54
滚轮厚度(mm)	30	30	30	30	0512	30-50	30-50	30-70	35-150
滚轮轴间最大距离(mm)	130	130	130		57484386	100-135	135	175-130	250-150
滚轮轴间最小距离(mm)	90	90	90		传真	100			

mm)									
滚轮量(pc s/min)	20-40	20-40	20-40		0512	8-40	8-40	4-20	4-25
床面至滚 轮中心距(mm)	85	85	85		57484398	125	125	125	125
三相交流 马达/主轴 马达(hp)	1	2	2	2	地址	4	4	5	15
最大进给 压力(tons)					中国			17	40
重量(kg)	300	330	400	540	江苏	500	500	1200	2800
毛重(约) (kg)					昆山			1300	2900
机械体积	680*660*7 50	680*600*7 50	650*600*7 50	1330*1120 *1050	淀山湖镇	1000*1000 *1200	1000*1000 *1200	1600*1200 *1340	2000*1450 *1800
装箱尺寸	780*680*8 70	780*680*8 70	880*760*7 60	1400*1500 *1200	香石路	1100*1100 *1300	1100*1100 *1300	1670*1240 *1470	2030*1640 *1840
油压马达					9号			3	5

- 1、采用油压进给，使机器滚制时平稳
- 2、采用方型道轨设计，加工范围大，作业平稳、耐用
- 3、使用于各种行业的滚牙加工
- 4、本款机型根据客户需求可制成液压、滚通两种，液压可增大加工直径，滚通可滚制全牙任何长度螺丝。

"供应液压滚丝机 三轴滚丝机"的是否提供加工定制为否，类型是滚丝机，品牌为良品，型号是3T，主电机功率为1.5（kw），主轴最大行程是30（mm），主轴转速范围为0（rpm），工作精度是0.05，主偏角为0（度），滚制螺丝节距范围是2.5（mm），攻牙能力为0，动力类型是液压，自动化程度为半自动，控制形式是人工，布局形式为卧式，产品类型是全新，是否库存为是