

# GD-66铣刀刃磨机/高精度铣刀精磨机/R型铣刀刃磨机

产品名称	GD-66铣刀刃磨机/高精度铣刀精磨机/R型铣刀刃磨机
公司名称	佛山市北岛机械设备有限公司
价格	8800.00/部
规格参数	类型:工具磨床 品牌:北岛 重量:160 ( kg )
公司地址	中国 广东 佛山 顺德区 陈村镇赤花居委会广隆工业区4路顺联机..
联系电话	86 0757 29289472 13318383971

## 产品详情

功能简介：高精度铣刀研磨机

本机主要为修磨螺旋铣刀刃口而设计，结构合理，调整方便、简单易懂，2分钟内即修磨1支铣刀，可以同时修磨铣刀的后角、修光刃、端面刃角等。空气轴承为空气气浮原理，加气压后主轴为悬浮态状、轻便自如、几忽无摩擦。主轴标配5c主轴，可修磨直柄铣刀 2- 25，如修磨刀盘、三面刃等刀具最大可磨 245。主轴可更换莫氏4#主轴孔，如另选其它附件可修磨球刀、三面刃铣刀、铰刀、车刀、雕刻刀...等！

主要技术参数：

公制mm英制inch磨削铣刀范围(柄径×刀刃直径×长度) 50×225×250mm 2" × 9" × 10"

工作台回转直径245mm 9-3/4"

工作台横向行程(x轴) 150mm 6"

工作台纵向行程(y轴) 75mm 3"

碗形砂轮最大外形(外径×厚度×孔径) 125×52×32mm 5" × 2" × 1-1/4"

磨头角度调整范围+35° -5° +35° -5°

空气轴承的回转角度360°

360° 空气轴承的行程250mm 10"

工作台最小进给单位0.01mm

0.001供气压力 0.63mpa 0.63mpa

管接头孔径z1/4" z1/4"

主轴孔所配弹簧夹头

5c两工作台相互移动的平行度0.01/100mm

套筒中心线对工作台移动的平行度0.01/100mm

电机转速2880rpm

电机电压220v、380v

电机功率0.37kw 1/2hp

标配：主机+空气轴承~1部、树脂砂轮~1个、5c筒夹~5个（3~25任选）

选配：球刀附件、车刀附件、分度头附件、双顶针附件等5c筒夹：2~25c、ms-4#铣刀盘刀杆：25.4, 31.75, 22, 27, 32, 40, 50, 直柄变径套5c、ms-4#：32~505c变莫氏孔：ms-2#、ms-3#5c-er强加夹头：5c-er25、5c-er32

本机正常使用，保修一年，终身维护，配件可换

"GD-66铣刀刃磨机/高精度铣刀精磨机/R型铣刀刃磨机"的最大磨削尺寸为270（mm），安装形式是落地式，作用对象为五金，是否提供加工定制是是，是否库存为是，类型是工具磨床，重量为160（kg），加工精度是精密，型号为GD-66，控制形式是人工，适用行业为五金，主电机功率是0.375（kw），布局形式为立式，适用范围是通用，产品类型 of 全新，品牌是北岛，外形尺寸为700\*630\*630（mm），砂轮转速是2800（rpm）