

RUZET路盛蓄电池12LPG4512V系列产品说明

产品名称	RUZET路盛蓄电池12LPG4512V系列产品说明
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:RUZET路盛蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

RUZET路盛蓄电池12LPG4512V系列产品说明

RUZET路盛蓄电池12LPG4512V系列产品说明

路盛蓄电池特点：

- 1.长寿命采用添加稀土元素的铅合金制造板栅，有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出，提高板栅的耐腐蚀能力；放射状板栅结构设计，大大降低内电流疏导效率。
- 2.杜绝漏酸、绿色环保转接式极柱/端子设计，改良传统直通式极柱/端子结构，具备了优良的防爬酸能力，分层封口技术，杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污3.高可靠性直板平桥式单体连接设计有效避免电池的焊接不牢靠现象；通过长期充、放电试验，改良传统内化成工艺，显著提高了极板的再充电接受能力；有效保

设计寿命期间内能良好的运行。 4.内阻小采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板，具有理想的方向性、比表面积（BET）和致密的纤维结构，可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩大幅度降低电池内阻。 6.自放电小 分析纯硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。 7.高安全性进口橡胶制成的安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。设计浮充寿命：15年@25 浮充电压：13.26-13.50 V/节

@25 ，温度修正-20mV/ 均衡充电：13.8-14.4V/节 @25 ，温度修正-25 mV/

循环使用充电电压：14.4-15.0 V/节 @25 ，温度修正-30mV/ 大电流：0.25C10

80%深度循环充放电次数：约650次 自放电率： 1%

蓄电池应用范围：

交换机 电器设备、医疗设备及仪器仪表? 计算机不间断电源

输变电站、开关控制和事故照明 消防、安全及报警监测 ?汽车电池及船用起动 办公自动化系统

无线电通讯系统 应急照明 便携式电器及采矿系统 交通及航标信号灯