

沃得精机上海二锻JW36闭式双点固定台

产品名称	沃得精机上海二锻JW36闭式双点固定台
公司名称	东莞市东孜五金机械有限公司
价格	880000.00/台
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:上海二锻 动力类型:机械传动
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市石碣東协廣場a座
联系电话	86-0769-86378880

产品详情

详细介绍：

jw36系列闭式双点固定台压力机的性能特点：

- 四柱直壁式机架，前后对称，变形量小，；
- 钢板焊接机身，无传统c形机床的高开喉缺点，具有高强度、高刚度、高精度；
- 采用双曲轴逆向传动，提高了机床抗偏载能力；
- 滑块采用四角八面长导轨，导向好，精度高；
- 采用高扭矩湿式摩擦离合器，工作稳定，噪音小，使用寿命长，安全可靠；
- 电动调模，读数精确到0.1mm；
- 采用集中润滑，具有循环指示装置；
- 可配装各类自动化周边设备，大大地提高生产率；
- 可选配气垫和光点保护装置；
- 高安全性，多功能的电子式电控系统

技术参数：

型号	代号	单位	jw36-110	jw36-160	jw36-200	jw36-250	jw36-315	jw36-400	jw36-500
滑块公称力	pe	kn	1100	1600	2000	2500	3150	4000	5000
公称力行程	sp	m	5	6	7	7	7	8	10
滑块行程长度	s	m	180	200	250	280	300	300	350
滑块行程次数	n	sp m	35-65	30-55	25-45	25-35	25-35	15-20	15-20

最大封闭高度	h2	m	400	450	500	550	550	600	650
装模高度调节量	t	m	90	100	110	120	120	120	120
立柱间距	g	m	1770	1970	2370	2470	2570	2670	3150
工作台板尺寸 (前后×左右)	d×c	m	680×1700	760×1900	840×2300	920×2400	1000×2500	1100×2600	1200×3000
工作台板厚度	h3	m	155	165	170	180	190	200	210
侧面开口尺寸 (前后×高度)	e×f	m	700×350	780×400	860×450	940×460	1020×460	1120×550	1380×600
滑块底面尺寸 (前后×左右)	b×a	m	580×1400	660×1600	740×2000	820×2100	900×2200	1000×2300	1100×2700
工作台离地面距离	h1	m	900	900	1000	1100	1100	1100	1100
外形尺寸 (前后×左右×高)	a×b×h	m	2050×2670 ×3100	2380×2890 ×3340	2630×3310 ×3730	2920×3430 ×4110	3100×3550 ×4220	3250×3670 ×4300	3400×4500 ×4690
电动机功率	kw		11	18.5	22	30	37	45	55
压机总重	kg		19000	25000	33000	41000	45000	50000	63000

"供应沃得精机上海二锻JW36闭式双点固定台"的动力类型为机械传动，模柄孔尺寸是580*1400（ mm*m m），作用对象材质为金属，喉口深度是120（ mm），行程次数为15-20，公称压力是4000（ kn），是否库存为是，类型是转塔冲床，型号为JW36-400T，控制形式是数控，适用行业为通用，主电机功率是45（ kw），布局形式为立式，适用范围是通用，产品类型 of 全新，品牌是上海二锻，滑块行程为300（ mm）