

特价沃得精机SH系列数控转塔冲床

产品名称	特价沃得精机SH系列数控转塔冲床
公司名称	上海协玉机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:沃得精机 动力类型:液压
公司地址	上海市嘉定区封浜镇吴扬东路333弄190幢302室
联系电话	86-02169575773 18001824848

产品详情

【详细说明】

数控转塔冲床

主要规格及尺寸：

技术参数

型号	vsh300	vsh450	
冲压能力	30吨	45吨	
最大加工板厚	6.35mm	6.35mm	
x轴行程	1598mm	1620mm	
y轴行程	2050mm	2050mm	
加工板材	挟钳不移动	1250mm*2000mm	1250mm*2000mm
	挟钳一次移动	1250mm*4000mm	1250mm*4000mm
喉深	1350mm	1350mm	
最大加工件重量	150kg	150kg	
冲压速度	连冲25mm间隔(x/y)	400hpm	360hpm
	步冲1mm间隔(x)	750hpm	550hpm

	/y)		
工作台速度 x轴/y轴		113m/min	113m/min
加工精度		(-)0.07mm	(-)0.07mm
气源	量	0.1m3/min	0.1m3/min
	压力	5.0kg/cm2	5.0kg/cm2
电压		30kva	42kva
机器重量		15吨	17.1吨

日本fanuc oi-pc数控冲床专用系统显示方式：10英寸彩色lcd 最小设定单位：0.001毫米 数控轴数：4轴(x、y、c和t)日本fanuc oi-pc最新数控冲床专用系统，可实现现场编程、后台编程；配备rs232标准接口，方便地与计算机进行连接、通讯；脉冲编程器半闭环反馈；数字式交流伺服驱动和电机；具强大的自诊断、夹钳保护等功能、可实现远程诊断、可以根据定位距离切换快速移动速度、时间常数、位置环路增益、由此而实现高速的定位和高度的命中率。

特色和创新之处：1，配置德国哈雷公司生产的液压系统，采用数字比例伺服阀，全闭环控制，动、静态响应特性好。2，每套模具可独立设定其上限点、入模深度和冲程，在模具研磨后无需垫片。3，旋转共位采用高精度剖分式涡轮、蜗杠机构，使分度精度极高；最大装模直径可达88.9毫米；涡轮采用分体新颖的结构，可以任意调节和蜗杠的径向间隙。

转盘材质为航空铝，采用专用的工装进行成对加工，保证了上下模的同轴度，极大地延长了模具的使用寿命。

采用hwn公司生产的精密研磨级双螺母珠丝杠，直线导轨，保证了加工精度和速度，比单螺母使用寿命增加近二倍。

整体式横梁结构，拖板与横梁一体化设计，增强了刚性，定位准确，在高速送料情况下更平衡，杜绝了工作台x、y轴动态偏移情况。

配有自动集中润滑装置，将润滑油直接送入各润滑点，减轻工人劳动强度减少了各运动付的磨擦，提高了使用寿命。进口模具的使用，提高了模具的使用寿命。

气动、液压的元件及电气元件均采用了festo、施耐德、smc、emb等国际化大公司的产品，保证了整体的可靠性。

"特价现货供应沃得精机SH系列数控转塔冲床"的是否提供加工定制为是，类型是转塔冲床，品牌为沃得精机，动力类型是液压，型号为SH系列，公称压力是30（kn），喉口深度为1350（mm），滑块行程是1598（mm），作用对象材质为金属，产品类型是全新，是否库存为是