

## REL杆用密封具有最低的摩擦特性，很好的滑动性能

产品名称	REL杆用密封具有最低的摩擦特性，很好的滑动性能
公司名称	天津汉科液压技术有限公司
价格	129.00/件
规格参数	品牌:HANK 颜色:深灰色
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路15号8-B-301 (入驻天津企商链商务秘书服务有限公司托管第124号)
联系电话	13512834833

## 产品详情

材料：填充矿物纤维和添加剂；

颜色：深灰色；

优点

沟槽设计采用潜的径向深度；

优化的泄露控制能力和使用寿命；

密封件和配合面之间的小接触区域能够实现低摩擦力；

具有斯特封的泵回吸效果；

使用标准的O型圈安装沟槽；

可用的直径范围：6~2600mm;

技术数据

压力：高达60Mpa

速度：高达15m/s,直线运动，频率高达5Hz

温度：-45 ~+200摄氏度（取决于O型圈材料）

介质：矿物基液压油，阻燃液压油，环保型液压油，磷酸酯，水和其他，具体取决于O型圈和密封件材料的兼容性。

## 应用示例

在液压和常用机械设备中，VL型圈被推荐用来代替2K型斯特封，和其它单作用密封件。

航空液压、机床、自动化设备、物流设备、伸缩油缸、汽车行业、伺服油缸、阀，阀杆、井下工具。