

钻床，立式钻床 深孔钻床

产品名称	钻床，立式钻床 深孔钻床
公司名称	宁波海曙建德精密机床有限公司
价格	25500.00/部
规格参数	类型:深孔钻床 品牌:国产 型号:z5132
公司地址	海曙区气象路5号<1-7>
联系电话	0574-87163959 13386605906

产品详情

--z5132a立式钻床--
--产品说明--

本公司生产的系列z5180b、z5163b、z5150b、z5140b、z35、z5132a、z5125a七种型号立式钻床，是用途广泛的万用性通用机床，可用于钻、扩、铰、镗平面及攻丝等工序，广泛用于机械加工各部门。

主要技术规格：

主要参数	z5180b	z5163b	z5150c	z5140b	z535	z5132a	z5125a
最大钻孔直径	80 m	63 m	50 m	40 m	35 m	32 m	25 m
最大进	300 00 n	300 00 n	160 00 n	160 00 n	160 00 n	900 0n	900 0n

给抗力							
主轴允许最大扭矩	800 n. m	800 n. m	350 n. m	350 n. m	400 n. m	160 n. m	160 n. m
主轴锥度	莫氏 6号	莫氏 5号	莫氏 5号	莫氏 4号	莫氏 4号	莫氏 4号	莫氏 3号
主轴中心线至导轨面距离	375 m m	375 m m	335 m m	335 m m	300 m m	280 m m	280 m m
主轴行程	250 m m	250 m m	250 m m	250 m m	225 m m	200 m m	200 m m
主轴箱行程	250 m m	250 m m	200 m m	200 m m	200 m m	200 m m	200 m m
主轴转速	40 ~ 570 转/ 分 (9 级)	40 ~ 570 转/ 分 (9 级)	31. 5 ~ 140 转/ 分 (12 级)	31. 5 ~ 140 转/ 分 (12 级)	68 ~ 110 转/ 分 (9 级)	50 ~ 200 转/ 分 (9 级)	50 ~ 200 转/ 分 (9 级)
进给量	0.1 -0. 78	0.1 -0. 78	0.0 56- 1.8	0.0 56- 1.8	0.1 1-1 .60	0.0 56- 1.8	0.0 56- 1.8

(毫米/转)	(6级)	(6级)	0(9级)	0(9级)	(11级)	0(9级)	0(9级)
工作台行程	300m	300m	300m	300m	325m	310m	310m
工作台工作面尺寸	650×550m	650×550m	480×560m	480×560m	450×500m	400×550m	400×550m
主轴端面至工作台面最大距离	800(1250)m	800(1250)m	750m	750m	750m	710m	710m
主电机功率	5.5kw	5.5kw	3kw	3kw	4kw	2.2kw	2.2kw
冷却泵流量	25升/分	25升/分	25升/分	25升/分	25升/分	25升/分	25升/分
外形尺寸	965×1452×2787m	965×1452×2787m	1040×905×2535m	1040×905×2530m	1280×842×2590m	962×847×2340m	962×847×2300m

机 床 净 重	250 0kg	250 0kg	125 0kg	125 0kg	160 0kg	950 kg	950 kg
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

"供应钻床，立式钻床"的类型为深孔钻床，品牌是国产，型号为Z5132，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸为962*847*2340（mm），钻孔直径范围是32（mm），主轴孔锥度为莫氏4号，控制形式是人工，适用行业为通用，布局形式是立式，适用范围为通用，作用对象材质是金属，产品类型 of 全新，是否库存是否，是否提供加工定制为否