

# 光大国良光大国良CN0627-A-D仪表车床/双托板车床

产品名称	光大国良光大国良CN0627-A-D仪表车床/双托板车床
公司名称	太仓市旭锐机电有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	类型:仪表车床/桌上精密车床 品牌:国良 控制形式:人工
公司地址	江苏苏州郑和西路238号
联系电话	86 0512 81598998 13815277920

## 产品详情

### 国良牌高速精密仪表车床 性能特点

国良牌cn06系列仪表车床是国家专利产品。主要优点有：（一）钢导轨，硬度高，车床导轨采用gcr15轴承钢淬火后精磨而成，硬度可达hr c 60，耐磨性好，使用寿命长。（二）车头转速高，普通级cn0620型仪表车床可达3200转/分，适用于高速切削。并可根据用户需要定做3200-6200转/分的仪表车床。（三）强力型主轴，精度高，跳动 0.003mm，主轴用优质合金钢制成，整全淬火。硬度在hr c 50左右，能长时间确保锥度位和其它各部位的精度。

（四）油浸式车头箱，免除经常更换黄油脂，频繁拆卸主轴的后顾之忧，主轴和轴承使用寿命更长。

（五）拖板的传动摒弃大而重的圆盘，而改用齿轮条传动，操作灵活，轻松，舒适。本机床用途广泛，适用于仪器，仪表，电子，轻工，标准件，汽配行业等零部件的加工，特别适合于有色金属，不锈钢等大批量细小部件的高速切削，精密加工。杭州光大机械有限公司，竭诚为您服务，欢迎惠顾。

项目(items)	型号(model)
床身上最大工件回转直径	300
max.swing diameter of work over bed	
刀架上最大工件回转直径	180
max.swing diameter of work over carriage	
弹簧夹头最大通孔直径	27
max.interlock pore diameter of the collet chuck	
主轴最大通孔直径	26.5

spindle through hole dia.(mm)		
最大工件切削长度		170
max.lenth of cut of work		
主轴最高转速 r/min		3000
max.rotational speed of the spindle(r/min)		
拖板最大移动距离	纵向	200
	lengthwise	
max.movable distance of carriage	横向	75
	cross	
前小拖板纵向行程		60
longitudinal travel of the front little carrier		
后小拖板纵向行程		65
longitudinal travel of the rear little carrier		
前小拖板回转角度		180 °
longitudinal travel of the front little carrier		
尾架套筒最大行程		85
max.stroke of tailsotck sleeve (mm)		
电机功率 ( 离合电机 ) kw		0.55
the effciency of the electrical machinery (cluth		
electrical machinery ) kw		

双拖板/离合电机

"光大国良光大国良CN0627-A-D仪表车床/双托板车床"的动力类型为电动，最大回转直径是300（mm），安装形式为桌上，最大加工长度是170（mm），是否库存为是，类型是仪表车床/桌上精密车床，加工精度为高精度，主轴通孔直径是26.5（mm），型号为CN0627-A-D双拖板/离合电机，最大加工直径是27（mm），控制形式为人工，适用行业是通用，主电机功率为0.55（kw），布局形式是立式，适用范围为通用，产品类型是全新，品牌为国良