

# 南通友通机械销售VHT车铣复合中心

产品名称	南通友通机械销售VHT车铣复合中心
公司名称	南通友通机械设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	类型:vht车铣复合中心 品牌:友通机床 控制形式:机械
公司地址	中国 江苏 南通 城港路299号华东机床城内5#8B、6B
联系电话	13485139156

## 产品详情

产品名称: vht系列立式五轴联动车铣复合加工中心 基本型号: vht630 vht800 vht1000 vht系列立式铣车复合加工中心是一台多轴5联动的车铣复合加工机床，以车铣加工为主体，可实现车、铣、钻、镗等多种工序，适用于复杂零件的高精度五面完整加工。vht系列产品在工艺、系统之间搭建起了桥梁，将车削和铣削功能集成到一台高性能机床之中。该设备在结构组织形式上的设计和产品的某些技术参数在国内尚属空白，为国际先进水平。

主要参数	单位	vht-630	vht-800	vht-1000
工件最大回转直径	mm	630	800	1000
工件最大高度	mm	700	700	700
最大加工直径	mm	500	630	800
工作台直径	mm	630	800	1000
工作台最大承重	kg	1000	1200	1500
x/y/z轴行程	mm	1000/780/1050	1000/780/1050	1000/780/1050
a轴转角（主轴头回转）	mm	-105/60°	-105/60°	-105/60°
a轴旋转锁紧增量		5°	5°	5°
c轴转角（回转工作台回转）	mm	360°	360°	360°
x/y/z轴快移速度	m/min	50/50/50	50/50/50	50/50/50
回转工作台最高转速	r/min	600	600	600
回转工作台输出扭矩（额定/最大）	n.m	3298/4754	3298/4754	3298/4754
c轴最高转速	r/min	100	100	100
铣削主轴最高转速	r/min	12000	12000	12000
铣削主轴功率	kw	26	26	26

铣削主轴锁紧扭矩	n.m	900	900	900
a轴锁紧扭矩	n.m	3600	3600	3600
a轴最大转速	r/min	25	25	25
刀柄形式		capto c6	capto c6	capto c6
最大刀具重量 (含刀夹、卡套)	kg	10	10	10
最大刀具长度 (含刀夹、卡套)	mm	300	300	300
满刀最大刀具直径	mm	80	80	80
邻空刀最大刀具直径	mm	130	130	130
刀库装刀数		40	40	40

"南通友通机械销售VHT车铣复合中心 厂家直销"的动力类型为机械传动，安装形式是落地式，是否库存为否，类型是VHT车铣复合中心，型号为VHT车铣复合中心系列，控制形式是机械，适用行业为通用，布局形式是立式，适用范围为通用，品牌是友通机床，产品类型为全新