

# 台湾旺盘618手要平面精密磨床、大同磨床、国产、进口磨

产品名称	台湾旺盘618手要平面精密磨床、大同磨床、国产、进口磨
公司名称	深圳市宝安区福永权力达机械经营部
价格	13000.00/台
规格参数	类型:手摇磨床 品牌:台湾宇青 控制形式:人工
公司地址	广东深圳市宝安区福永怀德机械城(107国道52号)
联系电话	86 0755 36504395 13546999560

## 产品详情

台湾旺盘磨床,台湾建德磨床, - 简介

湿式平面磨床

磨床特性：

本机器在结构方面 - - 主要铸件均采用高级铸铁料，并经由退火处理，消除内应力，以确保高精度、高刚性，并延长机器寿命。

滑道方面 - - 本机左右及前后双v滑道黏贴耐磨树脂turcite-b，并经精密铲花，不仅滑动顺畅且耐磨，最适合成型研磨。

主轴方面 - - 使用弹筒式一体化设计之直结式主轴，并采p4级超精密斜角滚柱轴承，在高速旋转下，低噪音、无震动、扭力大，适合重切削及各式成型研磨。

自动润滑系统方面 - - 采用循环式自动润滑系统，当主轴启动时，润滑油即自动循环对各螺杆及滑道提供强制润滑，可大大降低滑道磨损度。机柱上方装有一油镜可监看润滑情形。

主要规格

工作台尺寸：150 × 457mm ( 6 " × 18 " )

最大研磨长度：475mm ( 18-3/4 " )

最大研磨宽度：160mm ( 6-1/3 " )

主轴至工作台面距离：350-400mm ( 13.8 " -15.7 " )

最大有效研磨高度：300mm

标准磁盘尺寸: 150 × 400mm ( 6 " × 16 " )

左右进给

手动行程：485mm ( 19 " )

前后进给

手动行程：180mm ( 7 " )

手轮每刻度进给：0.02mm ( 0.001 " )

手轮每转进给：5mm ( 0.2 " )

升降进给

手轮每刻度进给：0.005mm ( 0.0002 " )

手轮每转进给：1mm ( 0.05 " )

砂轮

砂轮尺寸：( 直径 × 宽度 × 孔径 )

180 × 16 × 32mm ( 7 " × 2/3 " × 1 " -1/4 " )

主轴速度: 3600 ( 60hz ) /3000 ( 50hz )

马达

主轴马达：1 hp或1.5hp

重量

净重：720kg ( 1584lbs )

毛重：850kg ( 1870lbs )

装箱尺寸

长 × 宽 × 高：1400 × 1150 × 1980mm ( 55 " × 45 " × 78 " )

"供应台湾旺盘618手要平面精密磨床、大同磨床、国产、进口磨"的类型为手摇磨床，型号是618，控制形式为人工，产品类型是二手，品牌为台湾宇青，加工定制是否，是否库存为否