

614B湿式成型平面磨床 / 立式磨床

产品名称	614B湿式成型平面磨床 / 立式磨床
公司名称	天津北丰机械设备贸易有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	类型:平面磨床 品牌:台湾 重量:690 (kg)
公司地址	东丽区金钟公路3699号C7-112
联系电话	13821999497

产品详情

614b湿式成型平面磨床机器特性：1. 614b湿式成型平面磨床机器结构 / 本机主要铸件均采用高级铸铁料，并经由退火处理，消除内应力，以确保高精度、高刚性、并延长机器寿命。2. 614b湿式成型平面磨床滑道 / 本机左右及前后双v滑道粘贴耐磨数脂turclite-b，并精密铲花。不懂滑动顺畅且耐磨，最适合成型研磨。3. 614b湿式成型平面磨床弹筒式直结主轴 / 本机直结式主轴采用p4级超精密斜角滚柱轴承，在高速旋转下低噪音、无振动、扭力大、适合重切削及各式成型研磨。4. 614b湿式成型平面磨床自动润滑系统 / 采用循环式自动润滑系统。当主轴后启动时，润滑油即自动循环，对各螺杆及滑道提供强供制润滑，可大大降低滑道磨损度。机柱上方装有一油镜可监看润滑情形。

614b湿式成型平面磨床主要规格：

工作台尺寸

150*355mm(6*14") 最大研磨长度 375mm (14-3/4 ")

最大研磨宽度

160mm (6-1/3 ") 主轴至工作台面距离

350mm-400mm (13.8-15.7 ") 标准磁盘尺寸

150*300mm (6*12 ") 左右进给：手动行程

380mm (15 ") 前后进给：手动行程

180mm (7 ") 手轮每刻度进给

0.02mm (0.001 ") 手轮每转进给

5mm (0.2 ") 升降进给：手轮每刻度进给

0.05mm (0.0002 ") 手轮每转进给

1mm (0.05 ") 砂轮：砂轮尺寸 (直径*宽度*孔径) 180*16*32mm (7*2/3*1-1/4 ") 主轴速度

(60hz / 50hz) : 3600 /

3000rpm 马达：主轴马达

1或1.5hp 重量：净重

560kgs 毛重

690kgs装箱尺寸：长*宽*高 1300*1150*1980mm (52*45*78 ”)

"[厂家直销] 614B湿式成型平面磨床 / 立式磨床"的是否提供加工定制为是，类型是平面磨床，品牌为台湾，重量是690 (kg) ，主电机功率为1.5 (kw) ，外形尺寸是1300*1150*1980 (mm) ，加工精度为精密，砂轮转速是3600 (rpm) ，最大磨削尺寸为160 (mm) ，控制形式是人工，适用范围为通用，适用行业是通用，布局形式为立式，安装形式是落地式，作用对象为五金，产品类型是全新，是否库存为是，型号是614B