

# 万能工具磨床PP-6025Q 高精度高品质,质量保证

产品名称	万能工具磨床PP-6025Q 高精度高品质,质量保证
公司名称	石家庄浩拓机械设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	类型:万能磨床 品牌:鹰牌 重量:212 ( kg )
公司地址	中国 河北 石家庄市长安区 石家庄市长安区丰收路81号
联系电话	86 0311 85610965 15032185913

## 产品详情

### 产品介绍:

工作台采用进口高精度线性滚珠滑轨，床台平稳，操作轻巧。 本机可根据要研磨的刀具来搭配各种配件，可磨钻头、螺丝攻、端铣刀、r型铣刀、r型车刀、滚齿刀、圆切纸刀等刀具。 马达可360度旋转，两边配装砂轮，增加刀具研磨的操控性,当研磨不同材质的刀具时，只要旋转砂轮头，即可再开始研磨，不必更换砂轮，可增加安全性及减少砂轮的互换及整修的时间。 采用高强韧fc30 铸铁，长久保持机械精度。

### 机床特点：

本机床适用于磨削高速钢，硬质合金及其他材料的刀具。配合各种附件可磨削：成形刀具、立铣刀、端铣刀、r型铣刀、圆柱铣刀、三面刃铣刀、单角度铣刀、铰刀、车刀、r型车刀、滚齿刀、丝锥、钻头、雕刻刀、强力切削刀具、倒角刀、圆切纸刀、外圆、平面沟槽、成形面等。砂轮最大线速度40m/s

### 机床参数:



可磨削工件最大直径	250mm
可磨削工件内径	10-50mm
工作台左右行程	340/400mm
工作台前后行程	190mm
砂轮垂直升降距离	160mm
砂轮水平回转角度	360°
磨头转速	4200/8000 rpm
磨头电机功率	3/4hp
机床总功率	1hp
头架中心高	135mm
头架主轴钻孔	莫氏4#
头尾架可夹持工件最大长度	450mm
工作台面积	130 × 680mm
砂轮尺寸	150 × 16 × 32mm
净重/毛重	212kgs/225kgs
包装尺寸	730 × 710 × 715mm

机床精度:

項目精度(mm) 工作台平面度0.025

工作台向移前直线度0.02 工作台橫向移前直线度0.02 工作台橫向移前向移動的垂直度0.01/150 砂轮  
主轴径向跳动0.01 夹头主轴径向跳动0.02

昆雕磨刀机型号：kdm-10b

昆铣磨刀机型号：kdm-10c

快速钻头研磨机磨削范围：0.8-21mm 4-32mm

钻头研磨机改成便携式钻头研磨机，磨削范围：2-13mm 13-26mm

手提式倒角机型号：直线、圆弧

f11型万能分度头型号：fw-80a f11-100a f11-125a f1-160a

强力型等分分度头型号：f3-6 f3-8

简易型等分度头改成简易型等分分度头，型号：f2-6 f2-8

bs型万能分度头型号：bs-0(4" 5") bs-1(6") bs-2(8") bs-3(10")

回转工作台型号：ts-160a ts-200a ts-320a ts-400a ts-500a

橫立两用分度盘型号：hv-160 hv-200 hv-250 hv-320 hv-400

可倾式回转工作台型号：tsk-250 tsk-320 tsk-400

角固式平口钳型号：4" 5" 6" 8"

外藏式油压虎钳型号：6” 8”

可倾斜式平口虎钳型号：4” 6” 8”

双向油压虎钳型号：4” 6”

可倾斜式油压虎钳型号：4” 6” 8”

cnc倍力增压虎钳型号：4” 5” 6” 8”

pga冲子研磨机磨削范围：1.5-25mm

万能砂轮修整器型号：wd-165 wd-195

详情去登陆我们网站：[www.tuoxinjixie.com](http://www.tuoxinjixie.com)石家庄浩拓机械设备有限公司

联系人：曹云秀

电 话：0311-85610965 15032185913

"供应万能工具磨床PP-6025Q 高精度高品质,质量保证"的最大磨削尺寸为250（mm），安装形式是落地式，作用对象为刀具，加工定制是是，是否库存为是，类型是万能磨床，重量为212（kg），加工精度是高精度，型号为PP-6025Q，控制形式是人工，适用行业为通用，主电机功率是0.75（kw），布局形式为立式，适用范围是通用，产品类型为全新，品牌是鹰牌，外形尺寸为730 × 710 × 715（mm），砂轮转速是4200（rpm）